

食品级ABS.食品级ABS.食品级ABS

产品名称	食品级ABS.食品级ABS.食品级ABS
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	19.80/千克
规格参数	品牌:美国进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

广裕塑胶长期现货出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开增值税

食品级ABS.食品级ABS.食品级ABS

食品级ABS.沙伯基础 MG38F

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/MG38F/沙伯基础(原GE)

用途: 医用级,食品级

特性备注:良好的韧性、中等刚度、高耐冲击

重要参数: 熔体流动速率:3.7 g/10min 密度:1.05 g/cm³ 成型收缩率:0.65 % 缺口冲击强度:374 拉伸强度:33.1 MPa 断裂伸长率:26 % 弯曲强度:68.9 MPa 弯曲模量:2210 MPa 维卡软化点:98.9 热变形温度:82.2

食品级ABS PA-737台湾奇美PA-737

食品级ABS HP20沙伯基础HP20

食品级ABS HP30沙伯基础HP30

食品级ABS MG38F沙伯基础HP20

医疗级ABS HMG47MD沙伯基础HP20

医疗级ABS 2802HD巴斯夫

医疗级ABS 2802-TR巴斯夫

高透明ABS PA- 758台湾奇美 PA- 758

高透明ABS 920 日本东丽920

高透明ABS SX200日本旭化成 SX200

高透明ABS TR-577 韩国LG TR-577

高透明ABS TR-558AI 韩国LG TR-558AI

高透明ABS TH-21 日本电气化 TH-21

防火抗紫外线ABS R15U美国GE FR15U

防火ABS FR15美国GE FR15

CYCOLAC Resin MG38F - Americas 物性表

基本 信息	
特性	超高抗冲击性 韧性良好 中等硬度
机构 评级	FDA 未评级

加工方法	注射成型
------	------

物理性能 额定值 单位 测试方法

比重	1.05	g/cm ³	ASTM D792
----	------	-------------------	-----------

熔流率 (熔体流动速率)			
--------------	--	--	--

230 °C/3.8 kg	3.7	g/10 min	ASTM D1238
---------------	-----	----------	------------

20 °C/10.0 kg	15	ISO 1133	
---------------	----	----------	--

收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.80	%	内部方法
--------------------	-------------	---	------

机械性能

拉伸模量 1	2140		
--------	------	--	--

抗张强度 2			
--------	--	--	--

屈服	43.4		
----	------	--	--

断裂伸长	33.1		
	2.1		

率 3	
弯曲 模量 4(5 0.0 mm 跨距)	2210
弯曲 强度 5(屈服, 50.0 mm 跨距)	68.9
冲击 性能 悬壁 梁缺 口冲 击强 度 (23 ° C)	370
装有 测量 仪表 的落 镖冲 击 (23 ° C, Total Energy)	31.9
热性 能 载荷 下热 变形 温度	
0 .45 MPa, 未退 火, 3.20 mm	97.2
	82.2

1 .8 MPa, 未退 火, 3.20 mm	
维卡 软化 温度	98.9
线形 热膨 胀系 数	
流动： -40 到 40 ° C	8.8E-5
横向： -40 到 40 ° C	8.6E-5
RTI Elec	60.0
RTI Imp	
RTI	

我公司主要经营沙林PC2000-遮光ABS 杜邦PA66 ST801 食品级pom FG500P 聚碳酸酯PC 6485 PPO粉