食品级ABS.食品级ABS.食品级ABS

产品名称	食品级ABS.食品级ABS.食品级ABS
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	19.80/千克
规格参数	品牌:美国进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205(注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

广裕塑胶长期现货出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开增值税

食品级ABS.食品级ABS.食品级ABS

食品级ABS.沙伯基础 MG38F

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/MG38F/沙伯基础(原GE)

用途: 医用级,食品级

特性备注:良好的韧性、中等刚度、高耐冲击

重要参数: 熔体流动速率:3.7 g/10min 密度:1.05 g/cm3 成型收缩率:0.65 % 缺口冲击强度:374 拉伸强度:33.1 MPa 断裂伸长率:26 % 弯曲强度:68.9

MPa 弯曲模量:2210 MPa 维卡软化点:98.9 热变形温度:82.2

食品级ABS PA-737台湾奇美PA-737

食品级ABS HP20沙伯基础HP20

食品级ABS HP30沙伯基础HP30

食品级ABS MG38F沙伯基础HP20

医疗级ABS HMG47MD沙伯基础HP20

医疗级ABS 2802HD巴斯夫

医疗级ABS 2802-TR巴斯夫

高透明ABS PA-758台湾奇美 PA-758

高透明ABS 920 日本东丽920

高透明ABS SX200日本旭化成 SX200

高透明ABS TR-577 韩国LG TR-577

高透明ABS TR-558AI 韩国LG TR-558AI

高透明ABS TH-21 日本电气化 TH-21

防火抗紫外线ABS R15U美国GE FR15U

防火ABS FR15美国GE FR15

CYCOLAC Resin MG38F - Americas 物性表



加工方法物性	i射成 额定 值	型 単位 制	测试方法						
比重	1.05	g/cm	法 AS TM D79 2						
熔率 熔流 溶体动率)									
2 30 ° C/3.8 kg			AS TM D12 38						
2 20 ° C/10. 0 kg	15	ISO 1133							
收缩 率 - 流动 (3. 20 mm)	0.50 到 0.80	%	内部方法						
机械 性能 拉伸 1	2140								
抗张 强度 2									
屈服	43.4								
断裂伸长	33.1								
TIT IX	Ĺ.,								

率 3	
弯曲	2210
模量 4(5 0.0	
4(5	
mm	
跨距)	
弯曲	68.9
强度 5(屈服,	
5(
压服,	
50.0	
œσεν mm	
跨距) 冲击	
/T山 性能	
县辟	370
性態是學	
口冲	
击强	
23 °	
C)	
梁口击度23 C)装测仪的短欧冲强(。 有量表落地	31.9
测量	
仪表	
的落	
镖冲	
击 (
镖冲 击(23° C, Total	
C,	
Total	
Energ	
y) 热能载下变温 荷热形度	
スペリナ 台と	
比 以 古	
年&1円 下执	
本形	
温度	
/ш/х	97.2
.45	
MPa,	
未退	
0 .45 MPa, 未退 火, 3.20	
3.20	
mm	
	82.2
l .	

1	
.8 MPa,	
MPa,	
未退	
火,	
3.20	
mm	
维卡	98.9
软化	
温度	
线形 热膨	
热膨	
胀系 数	
数	
	8.8E-5
l	
流动:	
-40	
到 40	
° C	
	8.6E-5
+# /	
横向:	
-40	
到 40 ° C	
	60.0
RTI Elec	60.0
Elec	
RTI	
Imp	
Imp RTI	
111	

我公司主要经营沙林PC2000-遮光ABS 杜邦PA66 ST801 食品级pom FG500P 聚碳酸酯PC 6485 PPO粉