

# Ultramid A3W 德国巴斯夫 PA66

产品名称	Ultramid A3W 德国巴斯夫 PA66
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	31.00/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3W 产地:德国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

## 产品详情

一、性能指标:外观微黄色均匀颗粒,相对密度 1.30 ~ 1.40 含湿量(%) 1.5 拉伸强度(MPa) 150  
静弯曲强度(MPa) 220 弯曲弹性模量(MPa)  $6.5 \times 10^3$  缺口冲击强度(KJ/m<sup>2</sup>) 15  
热变形温度(1.81MPa, ) 210 玻璃纤维含量(%)  $30 \pm 2$

二、用途本产品居于高强度、高耐热性、热胀系数和收缩率小,吸水性低,尺寸稳定性随大气湿度和温度变化而不大,它适合制作凸轮、伐座、收音机零部件、电子仪表零件、汽车交通零部件等。PA66 德国巴斯夫 A3W Q601 注射成型加工:注射压力通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。PA66环保加纤料注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5t$ (这里 $t$ 为塑件厚度)。