

# 沧海阀门H44H/H44Y高温高压旋启式止回阀

产品名称	沧海阀门H44H/H44Y高温高压旋启式止回阀
公司名称	浙江沧海阀门科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沧海阀门 型号:H44Y 产地:永嘉瓯北
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191
联系电话	0577-67357191 18005777191

## 产品详情

『沧海阀门H44H/H44Y高温高压旋启式止回阀』供应商，本司供应的【铸钢止回阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『沧海阀门H44H/H44Y高温高压旋启式止回阀』适用于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上，让沧海阀门为您排忧解难！【止回阀】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。&nbsp;产品名称 H44H,H44Y

『沧海阀门H44H/H44Y高温高压旋启式止回阀』供应商，本司供应的【铸钢止回阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『沧海阀门H44H/H44Y高温高压旋启式止回阀』适用于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上，让沧海阀门为您排忧解难！【止回阀

】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称

H44H,H44Y高温旋启式止回阀

产品型号

H44H、H44Y

公称通径

DN50-DN300

压力范围

1.6-25MPa

阀体材质

铸钢、不锈钢

沧海阀门H44H/H44Y高温高压旋启式止回阀产品概述：

H44H、H44Y高温旋启式止回阀一般用于工作温度 450 ，工作压力 25.0MPa，介质为水、蒸汽、油品的高压管路系统，起防止介质倒流的作用。

沧海阀门H44H/H44Y高温高压旋启式止回阀产品特点：1、阀门中口采用压力自紧式密封结构，介质压力越高，密封性能越好；2、密封面采用硬质合金，具有高硬度、抗腐蚀、抗气蚀、优良的抗擦伤性能，阀门使用寿命较长；3、直通式，介质流阻小；4、阀门开启和关闭是靠介质的作用力来实现的，介质回流时自动快速关闭；5、维护及检修方便、快捷。

沧海阀门H44H/H44Y高温高压旋启式止回阀

主要性能规范：

型号

公称压力 PN(MPa)

试验压力 ( MPa )

适用温度 ( )

适用介质

壳体

密封

H44H-160

16.0

24.0

425

水、蒸汽、石油、石油产品等

H44H-250

25.0

38.0

H44Y-200

20.0

30.0

60

氢油

H44Y-250

-40 ~ 100

油品

主要零件材料：

零件名称

阀体、摇杆

阀瓣、螺母

阀盖

销轴、四开环

螺栓

密封面

碳素铸钢

碳钢

碳素铸钢

不锈钢

铬钼钢

柔性石墨

碳钢

H44H-160型高温旋启式止回阀主要尺寸及重量：

公称通径 DN/mm

尺寸 /mm

重量 /?

L

D

D1

D2

D8

b

f

b4

f3

Z- d

Do

H

50

300

215

165

132

95

36

3

12

8

8- 25

142

210

44.5

65

340

245

190

152

110

44

8- 30

161

227

54.7

80

380

260

205

168

130

46

180

235

67.5

100

430

240

200

160

48

8- 34

274

101.5

150

550

390

318

270

66

14

10

12- 41

220.6

200

650

480

400

345

275

78

17

11

12- 48

375

374

404

300

900

665

570

510

100

23

16- 54

505

1019

H44H-250型高温旋启式止回阀主要尺寸及重量：

公称通径 DN/mm

重量 /

d

b4

f3

Z- d

450

50

90.6

520

58

225

280

139

H44Y-200型高温旋启式止回阀主要尺寸及重量：

公称通径 DN/mm

尺寸 /mm

重量 /

L

D

D1

D2

D6

d

f

Z- d

D3

H

150

700

440

360

305

185



82

3

12- 48

310

343

372

200

800

535

-

12- 54

H44Y-250型高温旋启式止回阀主要尺寸及重量：

公称通径 DN/mm

尺寸/mm

L

D

D1

Z- d

203

290

230

360

292

8- 41

700

440

800

535

12- 54

声明：本文中所有文字、数据、图片考虑到生产工况条件不同，难免会产生偏差、不恰当或是有不充分的描述，故均适用于参考，如果您对本文中所提供的H44H,H44Y高温旋启式止回阀产品内容有任何疑问，请您联系我们，我们将竭诚为您服务！