

沧海阀门高压气动泥浆阀Z623Y-350

产品名称	沧海阀门高压气动泥浆阀Z623Y-350
公司名称	浙江沧海阀门科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沧海阀门 型号:z623Y 产地:永嘉瓯北
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191
联系电话	0577-67357191 18005777191

产品详情

『气动泥浆阀』供应商，本司供应的【CHZ623Y-350泥浆阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『CHZ623Y-350高压硬密封泥浆阀』适用于轻重工业及楼宇、道。流体前进的道路上，让沧海阀门为您排忧解难！【油田钻井泥浆阀】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。产品名称高压硬密封泥浆阀产品型号Z623Y-350公称通

『气动泥浆阀』供应商，本司供应的【CHZ623Y-350泥浆阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『CHZ623Y-350高压硬密封泥浆阀』适

用于轻重工业及楼宇、道。流体前进的道路上，让沧海阀门为您排忧解难！【油田钻井泥浆阀】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电

力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称	高压硬密封泥浆阀
产品型号	Z623Y-350
公称口径	DN50-DN150
压力范围	35MPa-70.0MPa
阀体材质	铸钢、不锈钢、4130

沧海高压气动泥浆阀

Z623Y-350

用于高压、含砂井液、水泥浆挤注，压裂、注水驱油等工程。设计符合API。SPEC 6A规范及和相关规范的要求闸板

与阀座之间可根据需要选用金属密封或非金属密封。如内陆或者海上钻井平台管线，高压泥浆混合管线，立式管汇系统，高压钻井系统，节流阀，

井口设备，钻井保养和回流装置，生产管汇，生产采集体统和生产管线。

PN35(350)PN25(250)Z23Y-325/500
A/B型PN35(350)PN25(250)

工作温度：-110 阀体材料：优质碳钢、合金钢
适用介质：泥浆、水

沧海高压气动泥浆阀Z623Y-350外形及连接尺寸 Main external and connecting dimension

公称通径	尺寸(mm)							
DN(mm)	DN	L	L1	Tr	SR	H	H1	DO
50	47	212	30	120 × 6	40	364	312	440
65	57	235	130 × 6	402	330	480	75	
80	70	267	35	150 × 6	60	495	411	500
100	92	45	180 × 8	74	543	443	110	

沧海高压气动泥浆阀Z623Y-350产品安装以及维护：

1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

2、硬密封泥浆阀

应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。

3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。