

CORDAFLEX (SMK)-V- 44*2.5垃圾吊卷筒电缆

产品名称	CORDAFLEX (SMK)-V- 44*2.5垃圾吊卷筒电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:上海长柔 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

卷筒电缆一般用以极端化情况下应用，用以干燥、湿冷多雨自然环境和户外安装。特别适合常常拉伸和摩擦力的场所。如建筑工程机械、传输带、起重机或是起重设备。

它具备牢固和***度的特点，氯丁、、硫化橡胶的外护套能够使它耐活性氧，辐射源，植物油脂，强酸强碱等。在安装使用过程中，电导体拉伸地应力不超15N/mm，瞬时速度不可超出0.4m/s

多芯超裸铜线绞线电导体 电导体构造依据VDE 0295第5类/IEC 60228 第5类要求
特种橡胶铜芯电缆 铜芯电缆色调：5芯以及下列，五颜六色铜芯电缆，VDE
0293要求，7芯以及之上，灰黑色铜芯电缆，乳白色数据持续激光打标 铜编织线
铜芯电缆优节径绞生成缆 特殊生成橡胶护套(抗寒性极强) 外保护套色调：灰黑色

工作标准电压：U₀/U 600/1000 V检测工作电压：2500 V接地电阻： 10 MΩ x km弯曲半径：Drums
12.5 x cable diameterreversing rolls 15 x cable diameter应用温度：挪动安装： -25 ° C to 80 °
C固定不动安装： -40 ° C to 80 ° C