

天津喷码机 伟迪捷1620小字符喷码机

产品名称	天津喷码机 伟迪捷1620小字符喷码机
公司名称	天津百斯德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:1620小字符喷码机 品牌:伟迪捷
公司地址	南开区密云一支路9号B座3层
联系电话	13194683445

产品详情

产品型号：伟迪捷1620高速机（进口）

生产线速度性能

能以 293 米/分钟（960 英尺/分钟）的速度喷印

1 至 5 行（以每英寸 10 个字符单行喷印）

字体矩阵配置

单行：5x5、4x7、5x7、7x9、9x12、10x16、16x24、25x34

双行：5x5、5x7、7x9、9x12、10x16

三行：5x5、4x7、5x7、7x9

四行：5x5、4x7、5x7

五行：5x5

线性条码

UPC A&E；EAN 8 & 13；Code 128 A、B & C；UCC/EAN 128；Code 39；交插二五条码；二维 DataMatrix；GS1

DataMatrix 编码

10x10、12x12、14x14、16x16、8x18、18x18、20x20、22x22、24x24、16x26、26x26、8x32、32x32、34x34、12x36、16x36、16x48

额定字符高度

选择范围从 0.079 英寸（2 毫米）到 0.40 英寸（10 毫米），具体取决于字体

喷墨距离

距离：0.472 英寸（12 毫米）

范围：0.197 英寸（5 毫米）到 0.591 英寸（15 毫米）

键盘

具有触感反馈的薄膜风格，包括 72 个数字、字母以及特殊功能键。PC 风格的布局接近于国际 PC 惯例。

显示屏

320x240，明亮的蓝色背光，5.7 英寸液晶显示器 所见即所得屏幕信息编辑

定制的徽标/图形

可由个人用户使用可选的 Videojet Logo Creator 软件在喷码机或 PC 上创建

字符集

中文、俄语/保加利亚语、土耳其语/斯堪的纳维亚语、希腊语、阿拉伯语、日语/日文汉字、希伯来语、韩语、东欧语和欧洲语/美洲语

语言和界面选项

英语、阿拉伯语、保加利亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、法语、德语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、中文（简体）、西班牙语、瑞典语、泰语、中文（繁体）、土耳其语和越南语

数据界面

RS232、RS485 以及以太网（标准）

借助 RS232 和以太网的 Clarisoft/Clarinet

通过 USB 的信息管理

信息存储

250 条复杂信息；使用 USB 时存储不受限制

环境防护

IP65 标准，无需工厂气源；不锈钢防护罩

打印头

加热的喷头

正压空气（标准）

直径：1.63 英寸（41.3 毫米）

长度：10.62 英寸（269.8 毫米）

喷头喉管

超灵活

长度：9.84 英寸（3 米），19.69 英寸（6 米）可选

直径：0.91 英寸（23 毫米）

弯曲半径：4.0 英寸（101.6 毫米）

墨水和溶剂消耗量

低至 2.4 ml/小时

墨水和溶剂容器

Ink Smart Cartridge（墨水智能墨盒）750 毫升（0.793 夸脱）

补充液 Smart Cartridge 750 毫升（0.793 夸脱）

温度/湿度范围

32 ° F 到 122 ° F (0 ° C 到 50 ° C)

0% 至 90% RH 不凝结

使用选定的墨水；根据生产环境条件，

实际安装可能需要其他硬件

电气要求

额定电源在 50/60 Hz、120 W 时为 100-120/200-240 VAC

重量约值

无包装干重：21 千克（46.2 磅）

选件

IP65，采用 316 不锈钢（无需工厂用压缩空气）

适用于湿度较大的干燥空气套件（需要工厂气源）

60 或 70 微米喷嘴

食品级版本

90 度喷头

多种配件