枝江市建筑碎石检测 岩石碱活性检测

产品名称	枝江市建筑碎石检测 岩石碱活性检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	建筑碎石检测:岩石碱活性检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

碎石卵石检测 道路碎石压碎值测试

检测标准:《建设用卵石、碎石》(GB/T14685-2011)

常规项目:坚固性、压碎值、及硫化物含量(以SO3质量计)、抗压强度、碱集料反应

建筑碎石检测标准

GB/T 14685-2011建设用卵石、碎石

GOST 8267-1993建筑工程用的天然碎石块 技术条件

建筑碎石检测

检测试验项目:砂

主要检测参数:

筛分析、含泥量、泥块含量。

取样依据:

《普通混泥土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52 《建筑用砂》GB/T14684。

取量数量:

- (1)以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg);
 - (2) 当质量比稳定,进料量较大时,可1000t为一验收批;
- (3)取样部位应均匀分布,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。

样品名称:建筑用碎石、卵石

检测项目:碱活性

检测标准: GB/T 14685-2011《建筑用碎石、卵石》

所属行业分类:建筑与建材

检测项目:

颗粒密度

块体密度

单轴抗压强度

颗料级配

表观密度

含水率

堆积密度

紧密密度等