

杜邦Zytel PPAHTN51G35HSL

产品名称	杜邦Zytel PPAHTN51G35HSL
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	65.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:HTN51G35HSL 性能:热稳定增强PPA
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货美国杜邦Zytel PPAHTN51G35HSL

Zytel HTN51G15HSL NC010

PA6T/XT-GF15

15% 玻璃纤维提高, 高温尼龙, 性能卓越丙烯酸树脂

Zytel HTN51G35EF BK083

PA6T/XT-GF35

35% 玻璃纤维提高, 高温尼龙, 性能卓越丙烯酸树脂用以电子电气运用

Zytel HTN51G35FWS BK083

35% glass reinforced, heat stabilized, hydrolysis resistant, PPA, high performance polyamide resin with improved fatigue and welding strength performance.

Zytel HTN51G35HSL BK083

35% 玻璃纤维提高, 高温尼龙, 性能卓越丙烯酸树脂

Zytel HTN51G35HSL NC010

Zytel HTN51G35HSLR BK420

那PPA是否高温尼龙?

应该是,可以看界定:改性材料聚对苯二酰对苯二胺(PPA)塑胶的热变形温度达到300 之上,持续运用温度可以达到170 ,能达到您所需的短时间和长久的热特性。它可在宽阔的温度范围内和高温度自然环境中维持其优异的反射性特点—抗压强度、强度、耐疲惫性及抗热变形性。改性吕级PPA融合优异的韧性与一定区域的强度和软性,在脚手架扣件中规定一次性使用的刚度、及其可重复性应用中挠屈性的优良挑选。与此同时给予独特等级的设备运用于可喷漆和可电镀工艺的表层,防火安全性、耐乙二醇性及反身性规定的运用。

PPA高温尼龙环氧树脂是哪样的原材料

聚邻苯二氟苯,通称PPA环氧树脂是以对苯二甲酸或邻苯二甲酸为原材料的半脂环丙烯酸树脂。不仅有半结晶体态的,也是有非结晶体态的,其热膨胀系数在255 ° F上下。非结晶体态的PPA关键适用于规定隔绝功能的场所;半结晶体态的PPA环氧树脂首要用以注塑模具加工,也适用于其他融化制作工艺下面具体详细介绍后面一种—半结晶体态PPA环氧树脂,尤其标明的以外。