

宜城电线 襄阳诺立信 电线规格

产品名称	宜城电线 襄阳诺立信 电线规格
公司名称	襄阳市诺立信电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市张桥居委会张营村（航空航天工业园恒二路）
联系电话	15072209788 15072209788

产品详情

标题

· 成品电缆烟密度：透光率不小于70%。· 耐辐射性能：25 × 10⁴Gy · 无卤性：非金属材料在燃烧时，逸出气体的酸度（以PH值表示）应大于4.3；电导率不大于10 μ S/mm。裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是：纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等；加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等；产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

截面大单芯电缆截面可达1000mm²多芯电缆截面可达240mm²。具有柔性，电缆可以盘在电缆盘上，其弯曲半径 20D，D为电缆外径。燃烧时无毒，电线电缆厂，绝缘采用无机材料“不燃烧体”，燃烧时不会产生任何有害气体，更不会发生二次污染，称得上是环保绿色产品。截面能力过大，电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力。根据布线要求通常电缆表面温度 70 °若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达105 °。过载时防火电缆允许的工作温度可达250 °。

三相四线制中的零线截面，通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的截面。在单相线路中，由于零线和相线所通过的负荷电流相同，因此零线截面应与相线截面相同。防火电缆，现阶段应用较广的防火线缆主要有UL系列阻燃电缆和阻燃低烟无卤电缆两大类。在进口产品中主要来自于美洲和欧洲，由于美洲和欧洲的防火电缆标准互不兼容，防火思路有很大的不同，因此，电缆电线，甲方和设计院在选择产品时

都处于被动状态，各有各的道理，往往是按照资金的实际情况来选择。防火电缆，现阶段应用较广的防火线缆主要有UL系列阻燃电缆和阻燃低烟无卤电缆两大类。在进口产品中主要来自于美洲和欧洲，电线规格，由于美洲和欧洲的防火电缆标准互不兼容，防火思路有很大的不同，因此，甲方和设计院在选择产品时都处于被动状态，宜城电线，各有各的道理，往往是按照资金的实际情况来选择。UL阻燃标准主要有以下几个等级：CM，CM G，CMX。

宜城电线-襄阳诺立信-电线规格由襄阳市诺立信电线电缆有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳市诺立信电线电缆有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电力电缆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!