## 宜城电线 襄阳诺立信 电线规格

| 产品名称 | 宜城电线 襄阳诺立信 电线规格         |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 襄阳市诺立信电线电缆有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 襄阳市张桥居委会张营村(航空航天工业园恒二路) |
| 联系电话 | 15072209788 15072209788 |

## 产品详情

## 标题

·成品电缆烟密度:透光率不小于70%。·耐辐射性能:25×104Gy·无卤性:非金属材料在燃烧时,逸出气体的酸度(以PH值表示)应大于4.3;电导率不大于10 µ S/mm。裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

截面大单芯电缆截面可达1000mm2多芯电缆截面可达240mm2。具有柔性,电缆可以盘在电缆盘上,其弯曲半径 20D,D为电缆外径。燃烧时无毒,电线电缆厂,绝缘采用无机材料"不燃烧体",燃烧时不会产生任何有害气体,更不会发生二次污染,称得上是环保绿色产品。截面能力过大,电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力。根据布线要求通常电缆表面温度 70 ?若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达105 。过载时防火电缆允许的工作温度可达250 。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。防火电缆,现阶段应用较广的防火线缆主要有UL系列阻燃电缆和阻燃低烟无卤电缆两大类。在进口产品中主要来自于美洲和欧洲,由于美洲和欧洲的防火电缆标准互不兼容,防火思路有很大的不同,因此,电缆电线,甲方和设计院在选择产品时

都处于被动状态,各有各的道理,往往是按照资金的实际情况来选择。防火电缆,现阶段应用较广的防火线缆主要有UL系列阻燃电缆和阻燃低烟无卤电缆两大类。在进口产品中主要来自于美洲和欧洲,电线规格,由于美洲和欧洲的防火电缆标准互不兼容,防火思路有很大的不同,因此,甲方和设计院在选择产品时都处于被动状态,宜城电线,各有各的道理,往往是按照资金的实际情况来选择。UL阻燃标准主要有以下几个等级:CM,CMG,CMX。

宜城电线-襄阳诺立信-电线规格由襄阳市诺立信电线电缆有限公司提供。行路致远,砥砺前行。襄阳市诺立信电线电缆有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为电力电缆具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!