INVT英威腾UPS电源HT1101L长效机参数

产品名称	INVT英威腾UPS电源HT1101L长效机参数
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

功率范围: 1kVA~3kVA

工作方式:单进单出、双变换在线工作

应用范围:广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源

电力等各个行业领域

性能特点:

在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。

输出功率因数高达0.9,为客户提供更高的使用容量。

高速智能DSP控制,实现的系统性能与保护。

输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。

LCD/LED显示,显示丰富的机器信息。可靠、滤波、稳定的正弦波输出。

提供全面的网络浪涌保护。高频IGBT整流器技术。

全面可靠的保护功能。超宽输入电压范围。

技术参数表:

输入电压范围 110VAC~288VAC/100载@>176V;80%载@>154V;70%载@>132V;5 输入功率因数 0.97 频率范围 输入:40Hz~70Hz/输出:自适应(可设) 输出功率因数 0.9 输出 额定电压 220VAC ± 1% 电压 动态响应 5% (0% - 100 -0%) 动态恢复 10ms (0% - 100-0%) 2% THD,线性载 电压失真 度 5.5% THD, 非线性载 5% THD, 非线性载 5% THD,非线性载 切换 主路切电 0 池 时间 逆变切旁 2毫秒 路 峰值比 3:1 91% 效率:主路模式、电 86% 89% 池充满 噪声(前方1m远) <43dB@<60%载,<47dB@>60 <45dB@<60%载,<50dB@>60 <45dB@<60%载,<50dB@>60% %载 %载

过载能力