

张家口风管 椭圆形风管 嘉创

产品名称	张家口风管 椭圆形风管 嘉创
公司名称	濮阳嘉创通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市南乐县昌州路与一行路交叉口西300米路北
联系电话	19903937737 19903937737

产品详情

形状分类

一般有：圆形、矩形、螺旋形等；

加工工艺

可分为角铁法兰风管，白铁风管，共板法兰风管。

用途分类

一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦司管、矿用涂胶布风筒等；

通风管道在建筑总是非常重要的，它帮我们更换新的空气环境，排除有毒气体等，我们根据不同的情况可以做不同的选择。

风管市场上按材质一般分为三类：镀锌风管、不锈钢风管以及复合风管。其中，不锈钢风管质量很好，张家口风管，适用性强，但价格高。镀锌风管基本具备不锈钢风管的特点，不过价格方面只需不锈钢风管的三分之二甚至更低。

由于铁皮容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。镀锌风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

螺旋风管在通风排气，除尘系列中应用比较广泛，那么它的连接方式有那些，螺旋风管，现在我们来了解一下常用的四种连接方式：

1.螺旋风管抱箍式连接抱箍式连接每一管段的两端轧制成鼓筋，并使及一端缩为小口.装置时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制拖箍将两个管端的鼓筋抱紧连接**后用螺栓穿在耳环中固定拧紧做法。

2.螺旋风管插接式连接插接式连接主要用于矩形或圆形风管连接，先制作连接管然后插入两侧风管再用自攻螺钉或拉柳钉将及紧密固定。

3.螺旋风管插条式连接插条式连接于矩形风管连接将不同形式的插条插入风管两端，然后压实

4.螺旋风管软管式连接软管式连接主要用于螺旋风管与部件(如散流器静压箱侧送风口等)相连装置时，软臂两端套在连接管外，然后用软卡把软管箍紧。

张家口风管-椭圆风管-嘉创(推荐商家)由濮阳嘉创通风设备有限公司提供。濮阳嘉创通风设备有限公司为客户提供“风管,通风管道,保温管”等业务，公司拥有“嘉创”等品牌，专注于镀锌管等行业。，在濮阳市南乐县昌州路与一行路交叉口西300米路北的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张总。