

嘉创通风 风管加工 莱芜风管

产品名称	嘉创通风 风管加工 莱芜风管
公司名称	濮阳嘉创通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市南乐县昌州路与一行路交叉口西300米路北
联系电话	19903937737 19903937737

产品详情

通风管道的四种连接方式

通风管道的四种连接方式

- 1、抱箍式连接：主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接，后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。
- 2、插接式连接：主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，莱芜风管，再用拉铆钉将其紧密固定。
- 3、插条式连接：主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。
- 4、软管式连接：主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时，软管两端套在连接的管外，圆形风管加工后，然后用特别软卡把软管箍紧。

通风管道的材质分类以及用途

不同材质的通风管道早就了通风管道的不同品质，油烟管道加工厂，像通风管道多为中空的，所以说通风管道的材质一般是圆形或者是方形的，下面我们就一起来简答的了解一下通风管道的材质以及用途。

通风管道的材质分类以及用途有哪些？首先、通风管道按材质分：一般有船用镀锌板风管、不锈钢通风管道、玻璃钢通风管道、塑料通风管道、复合材料通风管道、彩钢夹心保温板通风管道、涂胶布通风管道、矿用塑料通风管道等；

接下来看通风管道按用途分：一般有，净化系统送回风管、中央空调通风管道、工业送排风通风管道、环保系统吸排风管、矿用抽放管、矿用涂胶布风筒等；

较后来看一下通风管道按形状分：一般有：圆形、矩形、螺旋形等；

通风管道合口连接注意事项：矩形风管直管段，不管是同一板材连接，还是几块板材组合拼接，表面需平整、角线顺直。组合前应清除板材切口表面的切割粉末、灰尘及杂物。通风管道合口连接时注意事项：风管的圆弧面或折线面完成下料并折压成型后，应与平板预组合无误后在涂刷粘合剂，风管加工，以保证管件的几何形状尺寸及观感。连接组合后的管段应垂直摆放至定型后方可移动。螺旋风管的功能：排油烟饭店、酒楼、宾馆的厨房均有许多油烟发生，需求排出，运用圆形的风管即是油烟囱。而螺旋风管在这里即是充当油烟管。

嘉创通风(图)-风管加工-莱芜风管由濮阳嘉创通风设备有限公司提供。濮阳嘉创通风设备有限公司在镀锌管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，嘉创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。