

CSC-F2031 气动扳手 风动扳手 气动工具 风动工具

产品名称	CSC-F2031 气动扳手 风动扳手 气动工具 风动工具
公司名称	永康市晨盛璨工具厂
价格	230.00/件
规格参数	品牌:CSC 型号:CSC-F2031 产地:浙江
公司地址	中国 浙江 永康市 象珠镇 QQ : 477626577
联系电话	86 0579 85194673 13575698400

产品详情

品牌	CSC	型号	CSC-F2031
产地	浙江	方头尺寸	1/2" (in)
耗气量	8cfm/0.23M3 /min (m3/min)	空转速度	7,000 (r/min)
驱动杆尺寸	驱动头尺寸 : 1/2" (mm)	扭力	扭力 : 450ft-lb/500N- M (n.m)
气管尺寸	管径 : 3/8" (in)	长度	耗气量 : 8cfm/0.23M3 /min (mm)
重量	耗气量 : 8cfm/0.23M3 /min (kg)		

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸 : 1/2" 转速 : 7,000rpm 扭力 : 450ft-lb/500n-m
进气接头 : 1/4" 管径 : 3/8" 耗气量 : 8cfm/0.23m3 /min 工作压力 : 90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸 : 1/2" 转速 : 7,000rpm 扭力 : 450ft-lb/500n-m
进气接头 : 1/4" 管径 : 3/8" 耗气量 : 8cfm/0.23m3 /min 工作压力 : 90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸 : 1/2" 转速 : 7,000rpm 扭力 : 450ft-lb/500n-m
进气接头 : 1/4" 管径 : 3/8" 耗气量 : 8cfm/0.23m3 /min 工作压力 : 90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸 : 1/2" 转速 : 7,000rpm 扭力 : 450ft-lb/500n-m
进气接头 : 1/4" 管径 : 3/8" 耗气量 : 8cfm/0.23m3 /min 工作压力 : 90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸 : 1/2" 转速 : 7,000rpm 扭力 : 450ft-lb/500n-m
进气接头 : 1/4" 管径 : 3/8" 耗气量 : 8cfm/0.23m3 /min 工作压力 : 90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi

1/2"双锤风扳手 单支驱动头尺寸：1/2"转速：7,000rpm扭力：450ft-lb/500n-m
进气接头：1/4"管径：3/8"耗气量：8cfm/0.23m³/min工作压力：90psi