

TECHNYL PA66 上海巴斯夫索尔维A218S30

产品名称	TECHNYL PA66 上海巴斯夫索尔维A218S30
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	38.50/公斤
规格参数	品牌:上海巴斯夫索尔维 型号:A218S30 性能:玻纤增强30%PA66
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货TECHNYL PA66 上海市德国巴斯夫索尔维A218S30

TECHNYL STAR 上海市德国巴斯夫{索尔维}AF 218 V35 BLACK 21N

Technyl Suppliers

尼龙66

TECHNYL STAR 上海市德国巴斯夫{索尔维}AF 218 V40 BLACK 21N

TECHNYL STAR 上海市德国巴斯夫{索尔维}AF 219 V30 BLACK

TECHNYL STAR 上海市德国巴斯夫{索尔维}AF 219 V30 NATURAL

PA66的特性有什么？

PA66又被称为尼龙66、聚己二酸己二胺、nylon 66、简称 NY66。

化学方程式： $[-NH(CH_2)_6-NHCO(CH_2)_4CO]_n-$

特性：透明色或不全透明奶白色结晶体形高聚物，具备延展性。运用：普遍用来生产制造机械设备、车辆、有机化学与电气装置的零件，如传动齿轮、滚子轴承、滚轮、工作辊、泵壳中离心叶轮、风机叶轮、高压密封性围、高压闸阀、垫圈、轴套、各种各样门把、固定支架、电缆线绝缘层等。也可以做成塑料薄膜作为包装制品。除此之外，还可用来制做医疗机械、文体用品、日用品等。典型性运用范畴：同PA6对比，PA66更广泛运用于汽车产业、仪器设备外壳及其其他必须有耐冲击性和高韧性规定的商品。

注塑模具加工工艺标准: 干燥解决：假如生产加工前原材料是密闭的，那麼就沒有必需干燥。殊不知，假如存储器皿被开启，那麼提议在85C的热气中干燥解决。假如环境湿度超过0.2%，还必须开展105C，12钟头的真空干燥机。

熔融溫度：260~290C。对夹层玻璃添加物的商品为275~280C。熔融溫度应防止高过300C。模貝溫度：提议80C。模貝溫度将危害晶粒大小，而晶粒大小将直接影响商品的物理化学特点。针对厚壁塑料件，假如应用小于40C的模貝溫度，则塑料件的晶粒大小将伴随着時間而转变，为了更好地维持塑料件的几何图形可靠性，必须 开展退火处理。

注入工作压力：一般在750~1250bar，在于材质和设计产品。

注入速率：快速（针对加强型原材料应略低一些）。