

韩国阿特斯拉ATLASBX机房专用蓄电池12V65AH报价

产品名称	韩国阿特斯拉ATLASBX机房专用蓄电池12V65AH报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:阿特斯拉 型号:12V65AH 产地:韩国
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

采用的板栅合金使用寿命长。全部采用高纯原材料，电池自放电极小采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，。

采用设计和高可靠的密封技术，确保电池密封。

电池的主要部件极板是蓄电池的核心部件，相当于蓄电池的“心脏”，其分为正极板负极板。隔板作用在于隔离正负极板，防止短路，可称为“第三电极”。

其作为电解液的载体，能够吸收大量电解液，起到离子良好扩散离子导电的作用。

蓄电池安装运输时的注意事项

- 1、因蓄电池系湿荷电出厂，故在运输、安装中，必须小心搬运、防止短路；2、由于电池组件电压较高，存在危险，因此在装卸导电联接片时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜，电池在搬运安装中，只能使用的吊带，不能使用钢丝绳等，搬运时，不得极柱和安全排气阀；3、脏污的连接或连接条不牢均可能引起电池打火，所以要保持连接条在连接处的清洁，并拧紧连接螺丝，使扭矩达到规定值11.3N.M。单体电池采用不锈钢或镀铅的螺栓、镀铅铜连接条和平垫圈串联连接；
- 4、电池之间、电池组件之间以及电池组与直流屏之间的连接应合理方便，电压降尽量小，不同容量、不同性能的蓄电池不能混合使用。安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以安装正确；5、蓄电池与充电器或负载连接时，电路开关应位于“断开”位置，并连接正确；蓄电池的正极与充电器的正极连接；负极与充电器的负极连接；6、电池在安装前可在0 -35 的下存放，储存期超过6个月的电池应进行充电维护，存放地点应干燥、清洁、通风。

