

搅拌站、沥青搅拌站、自动拌和站、拌和楼

产品名称	搅拌站、沥青搅拌站、自动拌和站、拌和楼
公司名称	四川金迪自控设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	材质:铁皮喷塑 产地:四川成都 品牌:金迪
公司地址	成都市金牛区二环路西三段35号1幢6楼7号
联系电话	87768229 15008462303

产品详情

材质	铁皮喷塑	产地	四川成都
品牌	金迪	规格	800X600X1800
用途	沥青搅拌站生产自动控制		

此控制系统为工业计算机和进口plc集中控制所组成的dcs配料控制系统，全中文全电脑，windows系统。集控制、管理、监控、报表统计于一体，方便快捷，稳定可靠，24小时快速服务。可根据用户需要灵活调整，专业定做。由于各型号的配置不一样，为了让你更好的了解我公司的产品，请来电具体咨询15008462303，谢谢支持。

详细介绍：

一。本单位自主研发沥青搅拌站控制系统是由我公司针对国内外各种类型搅拌站的工艺特点研制的新一代自动控制系统采用工业计算机、plc(simens)与称重仪表等设备,专门为沥青搅拌站配料控制开发的生产自动化控制系统。该系统适用于1000、2000、3000、4000.5000型沥青混凝土搅拌站。适用于公路、机场、水坝等场所。具有完善的生产控制与生产数据管理等功能。配料生产中实时显示各种数据及配料工艺流程模拟图，操作方便简单，人机界面友好，图文并茂，运行可靠性高、精度准确。二、控制系统组成：1.计算机控制系统 工业计算机做为整个控制系统的核心控制部分，主要实现生产控制(发出控制命令)、实时显示各设备运行的动态模拟图(包括各原材料配料指示、各原料瞬时流量和投料量、闸门行程指示.....)、资料管理(客户管理、工程管理、运输车管理、操作员管理理)、配方管理、生产管理(生产参数、控制参数、配料参数)、生产报表(班生产报表、综合生产报表)、生产记录管理、单据管理(生产任务单、送货单)，以及存储生产数据、查询打印各种报表。计算机控制系统主要包括工业计算机、显示设备、ups、打印机、串口卡等。2.弱电操作台 我公司弱电操作台采用1.5mm厚冷扎板制作，人性化设计的琴形一体化操作台分主体部分和不锈钢模拟屏部分。弱电操作台采用一体化风格，工控机、显示器、仪表等部件镶嵌在主体部分面板上，打印机监视器等可放置在主体部分顶部，内部安装板plc、继电器、开关电源、线槽、端子等，按钮全部安装在不锈钢凸出部分台面上，不锈钢面板上刻蚀模拟流程图，直

观形象，经久耐用。3.强电柜 强电柜采用标准产品，其大小根据器件多少而定。强电柜主要安装空气断路器、接触器、热继电器、变频器、互感器、线槽端子等部件。门板上装有电压电流表、换相开关等。强电器件根据用户需要配置进口、合资或国产品牌产品。电路设计及选型符合电工标准，器件安装布局合理，走线整齐明了，检修方便。

三、功能特点

- 1、冷骨料进料及配料流程均全电脑自动控制，实时显示各工艺流程模拟状态，直观方便，烘干、提升、筛分等工艺连锁保护使用安全，点火、喷油、油阀调节、除尘、风机控制操作方便，烘干机、料仓、成品仓温度检测；
- 2、操作台人性化设计，使操作员不易疲劳，提高生产效率，同时配备不锈钢模拟流程屏，高雅大方，操作直观，经久耐用；
- 3、采用进口品牌工业控制计算机和西门子plc（可编程控制器），能够在复杂的生产环境下保证设备稳定运行，减少系统故障；
- 4、由于配料要求的精度比较高，除了采用优良的称重仪表外，在软件上我们采用了自动补偿下料功能；
- 5、成品直接装车、提升至成品仓等多种方式选择，；
- 6、软件全中文设计，参数设置、数字输入、动态模拟生产流程，操作方便，一学就会；
- 7、完善的配方管理，配方存储数目不加限制。
- 8、软件对设备自动检测,提示报警信息并记录下来,方便地判断系统故障,减少停机时间。
- 9、方便与公司网络连接，可实现远程生产监控，也可以网络报表统计、核算。
- 10、完善的报表统计、强大的实时数据和历史数据查询,及时准确地反映生产情况.供管理人员随时了解生产工况,进行决策分析；

四、技术参数

配料精度:骨料：+ 2%；灰料、水：+ 1%；外加剂：+ 0.5%(相对于各种满量程而言) 工作温度:0—60
工作湿度:10%--90% 电源:220v/50hz