

INVT英威腾UPS电源HT1106XS内置电池参数报价

产品名称	INVT英威腾UPS电源HT1106XS内置电池参数报价
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾 型号:HT1106XS
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

HT11系列6~20kVA在线式UPS

功率范围:6 kVA~20 kVA

工作方式:单进单出、双变换在线工作

应用范围:广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域

性能特点:

智能化电池管理,超强的网络管理功能等优点

在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数

高速智能DSP控制,实现*的系统性能与保护

输出功率因数高达1,提供更强的带载能力。

输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。

LCD/LED显示,显示丰富的机器信息。

可靠、稳定的正弦波输出。

超宽输入电压范围。超高工作效率。自老化功能。

技术参数表:

型号	HT1106XS	HT1106XL	HT1110XS	HT1110XL	HT1115L
容量	6kVA	6kVA	10kVA	10kVA	15kVA
冷启动功能	是,默认设置输出频率为50HZ				
输入电压范围	110~288VAC(220V/230V/240V)				
输入功率因数	50%载@>110VAC ;75%载@>132VAC ;90%载@>154VAC ;100载@>176VAC				
输入频率范围	0.99				
输出频率	40Hz-70Hz				
输出功率因数	50/60HZ				
额定输出电压	1				
电压调整率	220V/230V/240V				
电压失真度	± 1%				
主路切电池	1%THD,线性满载; 5%THD,非线性满载				
逆变切旁路	0				
主路效率	0ms				
ECO模式	95%				
噪音(距离1m)	98.0%				
过载能力(主路模式)	<48dB@<70%载;<58dB@>70%载				
电池	<53dB@<70%				
型号	12VDC/7Ah	取决于外接电池	12VDC/9Ah	取决于外接电	
数量	16-20节可选				
*充电电流	1A	5A((12A选配)	5A((12A选配)	5A	
直流电压	192-288VDC				
峰值比	3:1				
显示	LED+LCD				
通讯方式	RS232、SNMP卡				
选件	SNMP卡、并机套件、浪涌保护单元、ECO单元、内置维修旁路、干接点板、				
尺寸W*D*H(mm)	190*426*705	190*426*336	190*485*705	190*485*336	250*562*650
重量(kg)	56	14	60	16	27