

# PA6美国苏威 SX 216 V50 BLACK 注塑级 玻纤增强50% 高刚性

## 用途：齿轮 工业应用 消费品应用

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | PA6美国苏威 SX 216 V50 BLACK 注塑级<br>玻纤增强50% 高刚性 用途：齿轮 工业应用<br>消费品应用 |
| 公司名称 | 东莞市东艳塑胶原料有限公司   |
| 价格   | 30.00/公斤  |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场  |
| 联系电话 | 18938274862   |

## 产品详情

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，为220-230℃，本身具吸水基故有吸水性，加工前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色 PA6应用：工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。优点：1. 强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合2. 优化部件设计，优异的着色性能，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品3. 良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化4. 极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡5. 广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用百分百安全。