

南通建筑材料VOC检测 放射性物质检测

产品名称	南通建筑材料VOC检测 放射性物质检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

装饰建材是建筑装饰材料的通称，建筑装饰材料的牢固耐久度是每一个回收商和经销商关心的话题讨论。根据建筑装饰材料检验还可以知道商品是不是达标，存有什么不够及其改善设备的方式。

工程建筑材料的分类

装饰建材是建筑专业和建设工程中采用的材质的通称。可分成构造原材料、建筑装饰材料和一些专用型原材料。

构造原材料有：木料、竹板材、石料、混凝土、混泥土、金属材料、砖瓦窑、瓷器、夹层玻璃、橡胶制品、复合材质等。

建筑装饰材料有：各种各样建筑涂料、漆料、涂层、全瓷贴面、各色各样地砖、具备特效的夹层玻璃等。

专用型原材料指有着特殊功能的原材料，例如：用以防潮、防水、防腐蚀、防火安全、阻燃性、隔音降噪、隔热保温、隔热保温、密封性的原材料。

别的原材料：照明灯饰，厨房卫浴，墙地板材质，建筑装饰材料，淋浴花洒，插座开关。

建筑装饰材料长期性承担风轻轻吹、日晒、淋雨、损坏、浸蚀等，特性会慢慢转变。建筑装饰材料的有效采用尤为重要，最先理应安全性、坚固耐用。

检测范畴

甲醛含量标准检验：适用各种各样人造板材、复合型木地板等室内装修原材料甲醛含量标准的测量

重金属超标含量检测：汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、镍、钴、锡等有害重金属超标。

挥发物有机物检验(VOC成分)：氮化合物、苯的同系物、氧烃和氮烃，它包含：挥发酚、有机化学氟化

物、冷煤系列产品、有机化学酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化学物质等。

基本性能参数：相对密度、薄厚、规格、吸水能力、延展性等。

物理化学特性：强度，弯曲刚度，弹性模量，拉伸强度，磨擦特性，拉伸、抗拉强度等。

脆化特性：耐高低温试验，盐雾测试，紫外线脆化，热脆化特性等。

热力学特性：耐热性，熔化温度，热膨胀系数，空气氧化指数值等。

电力学特性：电绝缘性能，相对介电常数，介电损耗等。

自然环境特性：耐碱性、耐酸性，耐盐性，耐水洗性等。

有害物检验：可溶重金属超标 邻苯类添加剂 室内甲醛 REACH ROHS等。

化学成分分析：运用判定、定性分析方式，能够剖析复检试品中的构成成份、原素成分、金属氧化物成分和填充料成分。

测试标准

GB51004-2015 工程建筑地基与基础工程项目施工工艺

GB/T 50905-2014 工程建筑绿色建筑标准

《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009