

大连七氟丙烷，大连七氟丙烷灭火装置检测换药充装

产品名称	大连七氟丙烷，大连七氟丙烷灭火装置检测换药充装
公司名称	大连长城伟业消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大连市沙河口区华北路341号
联系电话	13804263006 13795148321

产品详情

七氟丙烷灭火系统是按照GB25972-2010《气体灭火系统及部件》设计制造的；用于扑救A类表面火灾、B类、C类火灾以及电气火灾的专用灭火设备。该系统为内储压式七氟丙烷灭火系统，由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、容器阀、连接管(高压软管)、单向阀、集流管、选择阀、压力开关(信号反馈装置)、安全阀(安全泄放装置)、压力显示器(检漏装置)、驱动装置、钢瓶架、灭火剂输送管路、喷嘴以及灭火控制器等部件组成。充装在储瓶内的七氟丙烷灭火剂亦称“洁净气体灭火剂”。按照ISO-14520-9：2000E；HFC-227ea灭火剂物理性能和系统设计之规定：七氟丙烷灭火剂是无色、几乎无味、不导电的气体，其臭氧损耗潜能值(ODP)为零，不会破坏大气臭氧层，灭火后无残渣、无渍迹；七氟丙烷的不可见有害危险浓度(NOAE)为9.0%，可观察到不良反应小浓度(LOAEL)为10.5%，是当今消防界率先认可的、灭火效率高、符合环保和安全要求的理想灭火剂。在符合一般设计要求的条件下，七氟丙烷可用于人员常驻场所。应该注意的是：本系统充装的灭火剂在灭火时会分解产生一定量的氟化氢气体，高浓度的氟化氢气体能对人员造成伤害，故灭火时，人员应尽快撤离火场。尽管设计用量尚未达到危害浓度时亦是这样。“QMQ/N”七氟丙烷灭火系统与各种符合消防标准要求的火灾自动报警系统设备配用，可对防护区内可能发生的火灾进行监测、报警、并通过自动、手动和应急机械手动三种方式释放灭火剂，实现对火灾的早期扑救。“QMQ/N”七氟丙烷灭火系统具有以下特点：1.动作准确、可靠；2.操作维护简便；3.灭火剂不导电、耐贮存、绿色环保、不危害人类生存环境；4.灭火剂液态储存、气液二相喷放、气化迅速、灭火速度快、效率高；5.灭火后的残余气体可自然排出或由通风系统排除、现场无渍迹、无残留物、不产生污染、善后处理方便。