

移动拖链电缆LSZN-FLEX-PUR

产品名称	移动拖链电缆LSZN-FLEX-PUR
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

用于常规应用，拖链应用，固定和移动安装，室内使用，阻燃 IEC 60332-1-2，U0/U：300/500 V，3芯线，2,5 mm²，数字编码，无屏蔽，聚氯乙烯 (PVC) 外护套颜色，灰色，9mm 外径，有 CE，

产品描述：

应用范围

用于动力拖链或机械移动部件

用于测量，控制和调节电路

只有在指定的温度范围内，或者带有耐紫外线防护时才可用于户外

装配线，生产线等几乎所有设备中

用于潮湿的室内

技术认证

动力拖链应用：请遵照附录T3的装配指南

芯线和外护套材质基于VDE 0245/0285

产品结构

超细裸铜丝绞合导体（6类）

芯线绝缘：PVC

芯线以短节距层绞

无纺布绕包

护套：PVC，灰色（类似RAL 7001）

产品特性

低黏性表面

阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术参数：

小弯曲半径

移动安装：7.5 x 外径以上

固定安装：4 x 外径

温度范围

移动安装：0 ° C 至 +70 ° C

固定安装：-40 ° C 至 +80 ° C

芯线标识

黑色芯线，白色编号，符合VDE 0293-1 标准

额定电压

U₀/U: 300/500 V

耐压

4000 V

防护等级

G = with GN-YE protective conductor

X = without protective conductor