

GB弹性密封膏选用准则 塑料性止水材料适用性较好

产品名称	GB弹性密封膏选用准则 塑料性止水材料适用性较好
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

GB弹性密封膏选用准则 塑料性止水材料适用性较好

通用名称：

GB柔性填料，GB塑性填料，SR柔性填料，SR柔性填料，塑料性止水材料，弹性密封膏等等。

产品特点：

1.柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。

2.GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。

GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。

3.GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

GB柔性填料选用准则：

a、填料在加工过程中须保持其原有结构，并保持惰性、不易溶性、热稳定性、不易挥发性、无催化活性和低的吸附性。

b、填料须与基材能够相容，抗腐蚀性较好。

c、容易处理，堆积密度高，水分含量低，低尘，不易含毒性型。

d、采购方便，货源充足，价格适中，质量稳定。

产品作用：

柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

以上介绍的内容是经验之谈。质量方面可以放心选购，实体企业。诚信经营。