

膨胀止水条项目指标 腻子型止水条根据用户要求协商制作

产品名称	膨胀止水条项目指标 腻子型止水条根据用户要求协商制作
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

膨胀止水条项目指标 腻子型止水条根据用户要求协商制作

产品说明：

腻子型遇水膨胀止水条主体材料为无机矿物料，所以耐老化、抗腐蚀、抗渗能力不受温湿度交替变化影响的功能，具有可靠的耐久性。该产品的性能指标序号项目指标PN-150PN-220PN-3001体积膨胀倍率/% 1502203002高温流淌性（80 × 5h）不易流淌，低温试验（-20 × 2h）不易脆裂。

腻子型遇水膨胀止水条优点：

- 1、本品可直接放在混凝土施工缝的基面上，施工方便，快速简捷。
- 2、本品遇水后即可在几十分钟内逐渐膨胀、一方面堵塞一切渗水隙，另一方面与混凝土接触面紧密结合，从根本上切断渗水通道。
- 3、具有显著的自愈功能，当施工缝处出现新的微小缝隙时，止水条可继续吸水膨胀，步堵塞新的微缝，自动强化防水效能。
- 4、在水泥砂浆浇筑过程中，其吸水膨胀率很小，不会因为混凝土中存在的拌合水而产生预先膨胀而导致胀破混凝土。
- 5、本品经反复浸泡无主体材料浸出、无碎块，遇水膨胀性能保持良好。

主要规格主要规格有：

矩形：15 × 20mm、20 × 30mm、20 × 20mm、20 × 50mm、50 × 50mm.

圆形：15mm、20mm、30mm.止水条的截面形状、长度、膨胀率都可根据用户的要求协商制作。

产品适用范围：

本产品被广泛用于各种隧道、顶管、人防等地下工程、基础工程的接缝、防水密封和船舶、机车等工业设备的防水密封。

以上介绍的资料是经验之谈，产品型号均可定制，线上线下同时接受下单，质量可靠，请您放心下单。