

西班牙霍伊特进口液压拉力试验机

产品名称	西班牙霍伊特进口液压拉力试验机
公司名称	众研仪器（辽宁）有限公司
价格	1747000.00/台
规格参数	品牌:西班牙霍伊特 型号:DI-CP/V2 产地:西班牙
公司地址	辽宁省大连市甘井子区圣林南园84号3单元1跃3层1号
联系电话	0411-86867981 15640839943

产品详情

西班牙霍伊特进口液压拉力试验机

DI-CP/V2通用试验机是霍伊特PRO系列的一部分，设计用于执行拉伸、压缩、弯曲/折曲和剪切测试。其标称试验力在1500至2000kN之间。该机具有两个测试区域，配合使用液压的拉伸附具，在下方的测试区域执行拉伸测试，而在上方的测试区域用于压缩测试。在DI-CP/V2机型中，支撑活塞缸的十字头横梁可以通过滚珠丝杠电动移动，从而改变拉伸附具之间的间距。这使得该设备在广泛的应用中非常灵活。每台机器均包含我们霍伊特的HoyWin测试控制软件以及我们定制设计的电子系统。通过一个简单直观的界面，向用户呈现了更优的产品性能和更高的测量精度。适用范围包括金属、电缆、紧固件、混凝土、复合材料等产品的力学性能测试。

技术特点：

上十字头横梁高度可调。

双重测试区域，使用方便，节省测试时间。

德国HBM高精度测力传感器。

舒适的工作高度，提高了工作效率和舒适度。

专用台式计算机，含HoyWin测试控制软件。

外形美观。

液压拉伸附具。

可选配件：

安全防护装置。

更大测试范围的附具。

压缩、螺母测试

弯曲、剪切等。

用于凸肩或螺钉头试样的拉伸附具。

引伸计。

适应不同试样的楔形夹具。

试验力 kN			1500-2000	
活塞移动速度 mm/min		前进		100
		后退		150
位移速度*1 mm/min		100		
活塞行程 m		300		
拉伸附具间距 mm		50-1350		
拉伸水平间距 mm		890		
高度 mm		4600		
尺寸 mm	宽度		1500	
	深度		1100	
	高度	3400		
重量 Kg	6500			
电源 V		380-III		

测力传感器

测力传感器			
机器精度 (等级)*2	0.5		
范围	0.4% - 100 % FS		

分辨率	0.001% FS
-----	-----------

测力传感器	
类型	0.5
分辨率	< 0.01mm
精度	< 0.1%

*1 可移动的十字头横梁速度，用于调节拉伸附具之间的距离。

*2 根据ISO 7500和ASTM E4标准。