

安百嘉填缝砂浆 门窗专用填缝

产品名称	安百嘉填缝砂浆 门窗专用填缝
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 规格:25kg 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

塞缝施工

- (1) 调制塞缝砂浆，用1：2.5水泥砂调制干硬性水泥砂浆，手握紧成团，不松散，手感微湿，不能用稀稠的砂浆。
- (2) 塞缝的门窗框边四周必须有一定的湿度，四周固定门窗框的木尖要牢固，不能有松动。
- (3) 塞缝应先塞门框下端，后两侧竖边，最后塞门窗框顶部，有木尖的地方留适当间隙，待水泥砂固化后拔出木尖，再填塞。框边与基体的间隙一般控制在15—25mm之间，部分间隙较大时，可先补砌标砖或用润湿的碎砖调整填充间隙。
- (4) 塞缝砂浆必须向缝内压紧，必要时还要用钢筋进行冲捣，边冲捣边随塞缝随振捣，再压实砂浆，四周缝内必须冲捣密实，缝的周边必须清理及修刮平整。塞缝完毕后，检查是否因塞缝而产生的窗框尺寸偏差，对有偏差的应立即进行整改。
- (5) 第二天，开始拔框边木尖（要确定塞缝砂浆凝固后），用喷水法养护塞缝水泥砂浆。退出的木尖要统一放置，移交安装组，以便二次周转使用，清理木尖处松散砂浆，进行第二次塞缝。
- (6) 门窗框周边塞缝完毕后，必须清理周边砂浆，不允许污染墙面，特别是外墙面砖，及时清理面砖缝内砂浆。
- (7) 整修塞缝，框边缝要平整，在窗边面砖处有5mm的凹槽缝，以便注胶，并清除粘在框边的水泥砂。
- (8) 二次塞缝完成后，及时报验并移交土建进行下道工序的施工。

- 1,良好的粘接与柔韧性能。
- 2,使用方便,可在潮湿基面直接施工。
- 3,耐腐蚀,耐高温,耐低温,耐老化。
- 4,不变质,抗震裂,无害,无味,不污染环境。
- 5,如无人为和结构的破坏,可与建筑物同寿命
- 6,可直接在防水层上做各种饰面层（如涂料,瓷砖等）。

适用范围

本品适用于工业与民用建筑的修补加固工程,防水抗裂工程,铝合金门窗的抗渗防潮和防水堵漏工程。

使用方法及用量

浆体配制：使用时加适量清水用机械搅拌均匀成厚糊状即可,简单方便；放置5-10分钟后随拌随用,拌匀的砂浆应在3小时内用完,以免硬化结块造成浪费。

包装规格：25KG/袋,采用双层包装袋,有效期6个月。