

# PP ERG 393F 巴塞尔-LyondellBasell 20%玻纤增强PP

产品名称	PP ERG 393F 巴塞尔-LyondellBasell 20%玻纤增强PP
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:ERG 393F 产地:进口
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

## 产品详情

Hostacom ERG 393F BLACK聚烯烃20%

玻璃纤维增强材料、利安德巴塞尔工业公司、产品说明：、Hostacom ERG 393F黑色（未指定颜色）是一种20%的玻璃纤维增强异相共聚物。它结合了良好的拉伸和刚度性能以及良好的冲击性能。、该等级可采用黑色颗粒形式。该材料不适用于医疗、制药或饮用水应用。PP ERG 393F 巴塞尔-LyondellBasell 20%玻纤增强PP

Hostacom ERG 393F BLACK 物性表

基填精/增强材料  
特性

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量  
刚性, 良好

共聚物

外观  
形式

抗撞击性, 良好  
黑色  
粒子

物理性能额定值单位制测试方法

1.05

熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)

20

拉伸模量额定值单位制测试方法

4500

拉伸应力	
屈服, 23 ° C	68.0
--	68.0
拉伸应变	
屈服, 23 ° C	3.0
断裂	3.5
简支梁缺口冲击强度测试方法	13

#### PP ERG 393F 巴塞尔-LyondellBasell 20%玻纤增强PP

杜邦性能聚合物Zytel 8018HS NC010尼龙66 (未验证数据\*\*) 聚合物, 热塑性塑料, 尼龙, 尼龙66, 尼龙66, 填充  
NC010是一种14%玻璃纤维增强热稳定增韧聚酰胺66树脂。

该产品将于2015年1月淘汰——LEXAN DMX2415是一种聚碳酸酯树脂, 具有更好的抗划伤性。LEXAN DMX2415  
K2065PP | 聚丙烯#百折胶|软胶台湾化纤规格级别: 高流动, 高刚性 均聚注塑产品用途: 薄壁部件、家用货品、  
杜邦 70K20HSL NC010型尼龙树脂20%芳纶纤维杜邦高性能聚合物产品说明: 芳纶 纤维增强, 热稳定, 聚酰胺6  
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/SR-3102F/LG化学用途: 其它 特性备注: 尺寸稳定性良好 无卤 颗粒料 重要参数: 密度:  
MPa 硬度:118 热变形温度:132

Akulon K222-KMV5 /A聚酰胺625% 矿物填料DSM Engineering Plastics产品说明: Akulon K222-KMV5 /A是一种聚酰胺  
/A的主要特性有: 阻燃/额定火焰 Flame Retardant无卤素 PP ERG 393F 巴塞尔-LyondellBasell 20%玻纤增强PP

Amodel AS-1133 HS聚二甲苯酰胺33% 玻璃纤维增强材料Solvay Specialty Polymers产品说明: Amodel AS -1133  
HS是33%玻纤增强热稳定型聚邻苯二甲酰胺 (PPA) 树脂, 即使是那些壁厚大于0.125英寸 (3毫米) 的成型部件

该结构性树脂的主要特性包括高热变形温度、高挠曲模量、高拉伸强度、优良的耐蠕变性和低吸湿性。 - 黑色  
YUNGSOX PP 5350T聚丙烯无规共聚物Formosa Polypropylene产品说明: YUNGSOX PP 5350T是一种聚丙烯无规

5350T的主要特性有: 阻燃/额定火焰 高流动性 共聚物 耐化学品 透明度 典型应用领域包括: 医疗/保健 家庭应用 容  
DOMAMID 6B30聚酰胺6 30%玻璃珠 DOMO工程塑料SPA产品说明: 聚酰胺6,30%玻璃珠, 用于注塑成型。

Globalene PC366-5聚丙烯均聚物Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.产品说明: Globalene PC366-5是一种聚丙烯  
PC366-5的主要特性有: 高强度 加工性能良好 均聚物 良好的刚度 典型应用领域包括: 包袋/内衬 薄板 电气用具 吊

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/3105/科思创 用途: 工业应用 特性备注: 特性: 中高分子, 挤塑或注塑成型, 良好的物  
热变形温度:139

Grivory G 21聚酰胺 6I/6T 共聚物EMS-GRIVORY产品说明: Grivory G 21是一种聚酰胺6I/6T 共聚物 (尼龙 6I/6T )  
molding、薄膜挤出、吹塑薄膜、吹塑成型、挤出、流延薄膜或注射成型。Grivory G 21的主要特性有: 通过 ROH

lupilon GPN2030DF是一种聚碳酸酯 (PC) 材料,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。该产品在北美洲、欧  
LUBRICOMP LUBRICOMP RZL36LUBRICOMP RZL36是一种基于PA 66树脂的 LUBRICOMP , 含有磨碎玻璃、P

LUBRICOMP LUBRICOMP IFL36R内部润滑PA6.12, 含玻璃纤维和PTFE

[PA46 TW441 特性备注: 经润滑 热稳定性 粘度, 高重要参数: 密度:1.18 g/cm3 吸水率:3.7% 成型收缩率:2% 缺口](#)

HHP8 PP | 聚丙烯#百折胶|软胶 茂名石化规格级别: 注塑产品用途: 广泛用于制作汽车仪表板和内饰件、汽车

游箱包以及各类包装容器等。备注说明: 具有高热变形温度、良好的耐划痕性以及低温抗冲击性和良好的刚韧

Amilan CM3004G-30聚酰胺6630% 玻璃纤维增强材料Toray Resin Company产品说明: Amilan CM3004G-30是一种

它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:阻燃/额定火焰 Flame Retardant

Aklon K224-PG6聚酰胺630% 玻璃纤维增强材料DSM Engineering Plastics产品说明: Akulon K224-PG6是一种聚酰胺

K224-PG6的主要特性有: 阻燃/额定火焰 冲击改性

Akulon K223-TP4聚酰胺6DSM Engineering Plastics产品说明: Akulon K223-TP4是一种聚酰胺6(尼龙6)材料。 该