

挂板工作台，重型工作台，防静电工作台，清洁工作台

产品名称	挂板工作台，重型工作台，防静电工作台，清洁工作台
公司名称	青岛合力通机械设备有限公司
价格	800.00/套
规格参数	型号:HLT 材质:钢，复合材料， 尺寸:订制（cm）
公司地址	青岛市李沧区十梅庵路83号1单元302户
联系电话	086 0532 88235708

产品详情

型号	HLT	材质	钢，复合材料，
尺寸	订制（cm）	承重	200-1000KG
用途	适合车间工作间等使用		

工作台

工作台采用优质冷扎板精工制作而成,坚固的工作桌框架,牢固平稳,可使工作桌承重1000kg;多种工作桌面选择,可配合不工使用的要求;工具吊柜(箱),侧柜(箱),外形美观;层板,抽屉质量上乘,承重大,抽屉内可根据需要任意分隔;节约空间,适用性强。

型号	规格l*d*hmm	抽屉类型	柜体	颜色	备注
w15	1500*750*800	无	无	自选	调节脚
g15	1500*750*800	自选	柜子	自选	可根据需求增加挂板，灯顶板、轮杆、电器板开关、棚板等
d18	1800*750*800		吊柜		
g18	1800*750*800		柜子		
d21	2100*750*800		吊柜		
g21	2100*750*800		柜子		
fb	非标订做				

防静电工作台的工作原理

1、防静电工作台台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板（俗称防静电防火板）为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花板，通过嵌入导电体如钢柱，再通过接地线接地,这样桌面静电荷通过接电线顺利地泄放到大地。

2、也有一些工作台是不锈钢的，桌面需要铺一块防静电桌垫，桌垫通过接点线连入大地，达到泻放静电

的效果。

3、防静电工作台就是能满足用户的普通工作台功能的基础上，增加了防静电功能，也就是如何将静电泻放掉

洁净工作台

洁净工作台是一种层流局部空气净化设备，采用可调风量风机系统，在调节风机工作台后，可使洁净工作区的风速始终保持在理想范围内。（可根据客户要求配备压力表、可随时掌握高效过滤器阻力变化情况。

洁净工作台广泛应用于需要局部净化的区域。实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘造等领域。垂直单向流超净工作台具有高洁净度，可连接成装配生产线、低噪声、可移动性等优点