

泄露同轴电缆MSLYFYVZ-50-9带安标标识

产品名称	泄露同轴电缆MSLYFYVZ-50-9带安标标识
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

泄露同轴电缆MSLYFYVZ-50-9执行标准《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》

泄露同轴电缆MSLYFYVZ-50-9使用特性1、使用频率：1GHz以下2、使用环境温度：-25~70 3、敷设温度：不低于0 4、弯曲半径：不小于电缆外径的15倍。5、本产品具有低衰减、低驻波比及不错的水密性、气密性、阻燃性等特点。

泄露同轴电缆MSLYFYVZ-50-9产品名称、型号规格 产品名称MSLYFYVZ-75-9
煤矿用漏泄同轴电缆（匹配阻抗75 Ω ）MSLYFYVZ-50-9 煤矿用漏泄同轴电缆
（匹配阻抗50 Ω ）

泄露同轴电缆MSLYFYVZ-50-9电缆主要技术指标产品型号、主要结构数据及性能参数单位
产品型号规格 MSLYFYVZ-75-9 MSLYFYVZ-50-9结构尺寸 圆铜线内导体 mm 2.0 3.5
物理发泡聚绝缘 mm 8.8 8.8 平行导线栅型外导体 mm 10 10 黑色聚内护层 mm 12.5 12.5
颜色聚氯外护套 mm 14.5 14.5电气性能 耐电压（A.C）V/min 1500/1 1500/1 20 绝缘电阻
M Ω /km 特性阻抗 75 \pm 3 50 \pm 3 衰减常数 60MHz dB/km 40 45 150MHz dB/km 55
60 电压驻波比 60~150MHz 1.5 1.5 耦合损耗 60MHz dB 80 \pm 10 85 \pm 10 150MHz dB
80 \pm 10 75 \pm 10线在工厂生产线上运用非常广泛。从产品原料到终产品，工厂中的生产过程
都是由各个生产工站实现。工站与工站之间的转运，就是通过线实现。下面就工厂线的实现
过程拆分如下：控制功能线辊道的启动/停止，均依照前后辊道一定的时序实现。线辊
道后一级的启动均由前一级辊道的运行状态控制，其前一级辊道未运行，则后一级辊道不
能启动；反之，后一级辊道未停止，则前一级辊道不可停止。若下一级辊道上检测到物料

, 则上一级辊道不可运行, 防止线上形成物料堆积。