

减温减压装置厂 六盘水减温减压装置 山东欧电阀门有限公司

产品名称	减温减压装置厂 六盘水减温减压装置 山东欧电阀门有限公司
公司名称	山东欧电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市豪德工业园
联系电话	13356369945 13356369945

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欧电阀门有限公司

高温高压减温减压装置的优点和用途：

- 1、用于高温高压减温减压装置或蒸汽管道独立使用。
- 2、用于汽机旁路、其他过热蒸汽旁路的蒸汽压力温度调节。
- 3、可调雾化喷嘴，多级笼式减压，喷涂技术的采用使蒸汽流量在全范围内可得到甚为精的压力和温度控制，减温减压装置厂家，为产品，水平。

减压系统和减温系统分开，主要用于工况恶劣，如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的，及饱和蒸汽的工况(压力较低主要考虑蒸汽流速较低)采用文丘里管减温方式，减温水充分雾化，以达到较好的减温效果

下面我们来介绍一下减温减压装置的特点，如下：

- 1、减压系统采用双阀座减压阀结构，不平衡力小，调节范围大，动作平稳，无卡阻现象。

2、减压系统和减温系统分开，主要用于工况恶劣，减温减压装置厂，如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的。

减温减压装置正常运行时，在减温减压阀（减压阀）出口中心线同一水平面下游1m处测其噪声，总体噪声水平不大于85dB(A)。用户若有特殊要求，可由供需双方协商确定解决。

了解一下减温减压装置的主要技术指标：

额定出口蒸汽温度 t_2

额定出口蒸汽温度必须在饱和温度以上（含饱和温度）

额定出口蒸汽温度的偏差范围小值为额定出口蒸汽温度 $t_2 \pm 5$

减压系统采用双阀座减压阀结构，不平衡力小，调节范围大，动作平稳，无卡阻现象。

减温系统采用文丘里氏加笛管喷嘴的方式，六盘水减温减压装置，无传动部件，减温水雾化效果好，喷嘴拆装方便，便于维修。

减压系统和减温系统分开，主要用于工况恶劣，如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的，及饱和蒸汽的工况(压力较低主要考虑蒸汽流速较低)采用文丘里管减温方式，减温水充分雾化，以达到较好的减温效果

减温减压装置厂-六盘水减温减压装置-山东欧电阀门有限公司由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。欧电阀门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！