蜂窝活性炭普通型/防水型工业废气处理喷漆房光氧吸附箱环评专用

产品名称	蜂窝活性炭普通型/防水型工业废气处理喷漆房光氧吸附箱环评专用
公司名称	河南沃之美供水材料有限公司
价格	3000.00/立方
规格参数	沃之美:100*100*100 普通/防水:100*100*50 河南:100*100*100
公司地址	河南省郑州市巩义市紫荆路街道新兴路108号
联系电话	0371-64444999 19939944777

产品详情

商品详情

Product details

蜂窝活性炭

优质煤质活性炭

制作过程

蜂模具压制，高温活化烧制

特点

比较面积大，通孔阻力小等

应用

空气污染治理

原理

蜂窝活性炭吸附法

用途

蜂窝活性炭可广泛用于各种气体净化设备和废气治理工程，实践证明，净化效果比普通好。用蜂窝活性炭可不同程度去除的污染物有:氧化氮、二甲醛、乙醇、恶臭气体等酸碱性气体。

特性

蜂窝活性炭具有比表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命长等特点，在空气污染治理中普遍应用。选用蜂窝即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物被吸附，从而起到净化作用。

使用说明

可直接使用或置入净化柜、吸附床使用，若废气浓度高，排放量大，可两台净化柜、吸附床轮换使用。在使用过程中，尽量避免温度过高，温度过高会降低吸附量，吸附量随温度上升而下降;同时要避免高含尘量和油雾，因为焦油尘雾会堵塞活性炭微孔，增加阻力，降低吸附效果，如果使用环境含有大量浓尘和焦油，应加装前级除尘过滤才能达到最佳使用效果和最长使用寿命。

技术参数

主要成份	活性炭	正常抗压强度	大于0.8MPa
常用规格	50*50*100mm、100*100*100mm	使用温度	小于400摄氏度
孔密度	100孔/平方英寸、150孔/平方英寸	空塔风速	0.8米/秒
比表面积	大于700平方/克	外观	产品表面平整，没有裂纹

耐水型蜂窝活性炭

蜂窝活性炭进行耐水处理和二次烧制后，具有高强度，耐水、耐强酸、强碱的特性，可广泛用于废水处理，有机溶剂回收吸附，各种催化剂的载体使用