

# 福州HDPE双壁波纹管报价 亿杰波纹管

产品名称	福州HDPE双壁波纹管报价 亿杰波纹管
公司名称	亿杰（福州）塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区鹤林家居建材广场二号楼5层528号
联系电话	18144000278 18144000278

## 产品详情

波纹管补偿器的挑选有哪些技巧？

- 1.用户根据管系热位移情况选定了合适的补偿器以后，至少还得提供管内的流通介质，烟风道的设计压力，运行时的高温，烟风道横截面的外形尺寸(长、宽)所选用的波形(全高216mm、半高108mm)和波数(单个波纹单波数不超过6波)，以便进行补偿器的结构设计和制造。
- 2.每波大允许膨胀量：全高型  $= \pm 24\text{mm}$  半高型  $= \pm 12\text{mm}$ 。
- 3.挡灰板：对风道或少尘的管道可以不采用，对多尘的烟道应采用档灰板。
- 4.为减少波纹管的波节数，应考虑冷拉50%。
- 5.补偿器适用于截面面积小于4.6平方米以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.5m但大于0.6mm的场合。标准全高型波纹补偿器适用于所有的烟风道。

柔韧性好高密度双壁波纹管在宏观上具有良好的柔韧性，福州HDPE双壁波纹管厂家，而局部管段具有较强的刚性和整体抗外压能力，在超重路面下使用可保证交通安全。由于管道的柔性，当发生、不均匀沉降等地质活动时，可以将管道破坏损失降低，从而提高公共设施的抗震减灾能力。

HDPE可回收利用，属于缠绕结构壁管的主要原料高密度聚，是绿色环保产品。生产过程无毒、无染料，废管可100%回收利用。是一种环保安全的绿色产品。

## 双壁波纹管的介绍

双壁波纹管高质量的热缠绕成型焊缝。将熔融状态下从挤出机模具挤出的扁平料带和u形料带按预定位置均匀缠绕在加热的辊模上，保证了双壁波纹管结构壁管的焊缝质量。特别是在结构设计上，平料带的熔合缝被聚乙烯涂层支撑管覆盖，提高了产品的整体抗外压能力。双壁波纹管的安装性能优异的管道连接采用同材质插座电熔连接技术，电熔嵌入插座，连接质量高。可实现100%无泄漏，保证管道系统相同的使用寿命和安全运行。同时，由于该产品在同等应用条件下比其他管材更轻，便于运输和施工，可降低施工成本。在应用范围内，无需混凝土垫层和混凝土管基础槽，就可以直接铺设管道，基本上需要开挖、铺管和回填，简化了施工程序，缩短了工期。在工程验收中，采用闭风试验代替闭水试验，不仅加快了验收速度，而且节省了闭水试验中复杂的工作和大量的试验费用。

福州HDPE双壁波纹管报价-亿杰波纹管(诚信商家)由亿杰(福州)塑业有限公司提供。亿杰(福州)塑业有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建福州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。亿杰波纹管带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！