

#油污净灌装机#洁厕灵灌装机#防腐灌装机

产品名称	#油污净灌装机#洁厕灵灌装机#防腐灌装机
公司名称	青州奥鲁包装机械有限公司
价格	15900.00/台
规格参数	DGZ-2:15900 DGZ-10:42900
公司地址	山东省潍坊市青州市益都街道玲珑山北路与明祖山路交叉口向东650米路南
联系电话	13280161867

产品详情

灌装头数：4-16（可根据用户实际需求进行调整）

适用瓶型：广用

适用瓶高：120-330mm

灌量范围：200ml-10L/20L(定制)

灌装精度： $\pm 1\%$

生产能力：400-1500瓶/小时

设备特点：

自动灌装机采用电脑控制，是集光、机、电、气于一体的高科技产品，安装方便，操作简单，适用瓶型广，由于采用电脑控制，灌装准确，精度达0.2%。整机采用不锈钢结构，电脑控制，机械传动，变频调速，气动定位，光电检测。精度高、节能好。

- 1、该灌装机为全自动定量液体灌装机，适用于灌装各种易起沫液体
- 2、该机型配备触摸显示屏，可链接变频调速输送带、自动感应型压盖机、真空防滴漏器。
- 3、采用高强度不锈钢框架，拆装简便，易清洗，符合GMP要求
- 4、人机界面，直接设定灌装量，灌装量和灌装速度调整简单，由触摸屏操作和显示，外形美观；
- 5、PLC程序控制，变频器调速直线灌装；

6、高精度液体泵，定量可靠；

7、机械式密封加自动回吸双重防滴漏；

8、先快后慢双流速灌装。

注：灌装范围和速度可依据用户需求来设计不同的灌装头数。

设备主要用途：

该设备主要适应液体：油污净、84消毒液、洁厕灵等流动性好有腐蚀性的液体的灌装。

设备主要结构：

该设备为全封闭防腐材料，内部为灌装主体结构，主要由灌装阀体、传输定位装置、盛液缸、电气控制系统等。

设备工作原理：

设备底部传输定位装置根据灌装头的数量提前设定定位位置，灌装瓶经过传输线传送到设备底部灌装位置，灌装头向下深入灌装瓶内，根据提前设定好的灌装计量进行灌装。由全自动灌装机、全自动封口机、喷码机、贴标机、装箱封箱机等设备组成。客户根据自己产品的包装和产量来选择合适的设备，也可以把您的要求来电告诉我们，我们可以根据您的要求给您设计合适的方案。全自动半自动设备我公司均有生产，欢迎来电来厂参观。

选择设备可以增加生产量，节约人工，提供生产效率