湿式电除尘高压电源多少钱 新空电气 北京湿式电除尘高压电源

产品名称	湿式电除尘高压电源多少钱 新空电气 北京湿式电除尘高压电源
公司名称	湖北新空电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区中航大道19号
联系电话	15997181857 15997181857

产品详情

高频电源远程管理和系统集成

标准的联络通讯能力:标准的联络通讯能力:采用标准的MODBUS协议通讯,可以方便与上位机系统通讯,实现远程管理和系统集成。 更方便的安装方式:高频电源采用集成一体化结构,体积更小、重量更轻,高频电源直接安装在电除尘器顶部,节省配电室空间,节省大部分信号电缆和控制电缆,减少安装费用。高压出线位置及轮子位置与工频整流变压器完全一样,非常适合电源的改造。 三相平衡供电相平衡供电:高频电源为三相输入,湿式电除尘高压电源报价,三相供电平衡,功率因数大于0.95,无缺相损耗,北京湿式电除尘高压电源,无电网污染。 可提高电晕功率:高频电源的输出电压纹波系数比常规电源小(高频电源约1%,湿式电除尘高压电源多少钱,而常规电源约30%),可大大提高电晕电压(约30%),从而增加电场内粉尘的荷电能力,也减小了荷电粉尘在电场中的停留时间,从而可提高除尘效率。电晕电压的提高,湿式电除尘高压电源价格,同时也提高了电晕电流,增加了粉尘荷电的机率,进一步提高除尘效率,特别适用于高浓度粉尘场合

河南省2条电镀黄铜热处理生产线

金属制品行业是一个高耗能的行业,充分提高能源的利用效率,才能降低企业的生产成本,提高企业的竞争力,河南省某企业有2条电镀黄铜热处理生产线,每条生产线可运行24根钢丝,条生产线电解酸洗电源采用可控硅整流器,其容量为90KVA,第二条生产线电解

酸洗采用高频开关电源,其容量与条生产线相同,给他们配电用的电缆型号、规格也一样 。

完善的保护功能:为保证设备的运行,具有输入过流、IGBT过流过热、输出开路短路保、直流母线电压过低、IGBT散热器和变压器油过热、油箱压力过高、油箱油位过低等保护,基本上是属于免维护的产品。 方便的调试界面:方便的调试界面:高频电源一般安装于除尘器顶部,JHGP高频电源装有液晶触摸人机界面,在就地可完成开停、设定参数、查看各种运行参数等功能,大大提高设备调试的方便性。

湿式电除尘高压电源多少钱-新空电气-北京湿式电除尘高压电源由湖北新空电气有限公司提供。"高频电源厂家,电除尘器高频电源厂家"选择湖北新空电气有限公司,公司位于:湖北省襄阳市高新区中航大道19号,多年来,新空电气坚持为客户提供好的服务,联系人:肖。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。新空电气期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事湖北高频电源,高频电源厂家,电除尘器高频电源厂家的厂家,欢迎来电咨询。