

钢管调直机 小型大棚钢管调直机 鼎铭机械

产品名称	钢管调直机 小型大棚钢管调直机 鼎铭机械
公司名称	任县鼎铭机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县西黄工业区
联系电话	15076877878 15076877878

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县鼎铭机械厂

建筑钢架管翻新设备 双曲线旋转型钢管调直除锈刷漆一体机

本产品可分快速和慢速，快速使用于新钢管调直、除锈、油漆，双除锈钢管调直机，时速可达700米/小时；慢速使用于弯曲、表面沾满砂浆、锈迹斑斑的钢管，时速可达420米/小时。该产品采用立体三角定位，七轮旋转双曲线滚压技术，导入平稳可靠。钢管通过机体增温到50度，再进入油漆系统增强了钢管油漆防腐耐久性，可成功地解决建筑钢管清理问题，本产品价格合理、使用、维修、保养方便，是建筑行业的理想设备。

脚手架钢管应符合国家规格的标准GB/T 13793或GB/T 3092中规定的3号普通钢管，质量应符合规定的碳素结构钢GB/T 700中Q235-A级钢的标准。

脚手架钢管规格标准：

尺寸为外径48×壁厚3.5mm，每米重量3.84KG；外径51×壁厚3.0mm的钢管，每米重量3.55KG。禁止在脚手架钢管上打孔。

脚手架钢管表面要平直光滑，不能有裂纹、硬弯、分层、毛刺或压痕等。该机为机械传动，可一次性完成对钢管的调直、去灰、除锈、涂漆，。脚手架钢管的外径、壁厚的偏差不应大于-0.5mm，表面必须刷防锈漆。每年检查一次脚手架钢管的锈蚀情况，允许锈蚀部位深度为 0.5mm。弯曲允许偏差为 5mm，钢管的端部弯曲程度允许偏差 1.5mm。

发现脚手架钢管有弯曲、锈蚀的钢管，钢管调直机，应及时修复处理，修复后的脚手架钢管规格、质量都应符合上述规定，不合格的脚手架钢管严禁再次使用。

钢管调直机也叫作架子管调直机、直管机，是专门对建筑施工用的排栅管进行调直、除锈、刷漆保养的设备，随着近几年我国经济的发展，小型大棚钢管调直机，钢管调直机被广泛用于各个工地及租赁站，为我国建筑行业提供了很大方便。

钢管调直机生产十余年，弯曲钢管调直机，从1代的老机型到现在，代代有改进，每次有突破，产品型号十多种，满足不同消费者的不同选择

钢管调直机-小型大棚钢管调直机-

鼎铭机械(推荐商家)由任县鼎铭机械厂提供。任县鼎铭机械厂实力不俗，信誉可靠，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。鼎铭机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！