

泥浆泵 海顺泵业 泰安泵

产品名称	泥浆泵 海顺泵业 泰安泵
公司名称	泰安市海顺泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区泰玻大街中段峪龙佳苑56号楼
联系电话	18661301632 18661301632

产品详情

立柱式渣浆泵使用手册

1、本泵为立柱式泵，可在一定角度范围内倾斜运用。泵可固定不动在浮桶、起伏综合服务平台或固定不动基铁架子上。2、电机须改装防护罩，维修泰安泥浆泵，电缆插孔须做防水处理。3、电机座、中区等处的喷油泵处要每一个班一次加油。泵体每运行300小时保养一次。电机每三个月保养一次。4、泵网络服务器在沒有运用时要加强清除保养，加油防锈处理解决储藏在烘烤的地域。运输和储存应站起。

泥浆泵水带连接，套上水带接口后，要铺上柔软的保护物，用镀锌铁丝或胡绳牢牢捆绑。使用泥浆泵水台连接时，高压泥浆泵水台应连接在泵附近，注满水后，水台应防止扭转或突然弯曲，防止水台接口碰撞损坏。铺设水带时要避免尖锐的物体和各种油，通过交通要道铺设泥浆泵水带时要铺设泥浆泵水带护桥。通过铁路时，泥浆泵水盆须通过轨道下，不时地提供水，以免水盆被车轮压坏。

泥浆泵工作时应配备高压清水泵，泥浆泵，将大于泥浆泵压力的清水输向防漏填料，对填料进行防护，泥浆泵工作时不得关闭冲洗泵，泰安泵，否则，将使密封部分迅速磨损。叶轮与护板之间的间隙是否合理，对泥浆泵寿命影响很大。间隙不合理，则泵运转时产生振动与噪音，过流部件很快损坏，因此更换叶轮时，应注意使间隙满足图纸要求，泰安泥浆泵维修电话，间隙调整，可通过后轴承体上的调整螺钉来进行。泥浆泵的允许吸程是在输送清水时测定的，在抽吸泥浆时应考虑泥浆对吸上能力的

影响。

泥浆泵-海顺泵业-泰安泵由泰安市海顺泵业有限公司提供。泥浆泵-海顺泵业-泰安泵是泰安市海顺泵业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。