

防撞遮板模具 生产内部需放钢筋

产品名称	防撞遮板模具 生产内部需放钢筋
公司名称	保定市建丰模具制造有限公司
价格	2600.00/套
规格参数	品牌:建中模具 产品:全新 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市北市区七一路米家堤
联系电话	0312-5038585 15633280666

产品详情

防撞遮板模具 生产内部需放钢筋 钢筋在加工前应查看是否有试验室的进场检验合格证明，并检查钢筋的外观质量有无裂纹、重皮、气孔、氧化、铁皮锈、死弯及油污等。带弯钩及弯折的钢筋应考虑钢筋经弯曲后的伸长量，根据经验确定其实际下料长度（也可试弯实测决定）钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。当设计无要求时，应符合下列规定：所有受拉热轧光圆钢筋的末端应作成180°的半圆形弯钩，弯钩的弯曲直径 d_m 不得小于 $2.5d$ ，钩端应留有不小于 $3d$ 的直线段。受拉热轧带肋钢筋的末端，应采用直角形弯钩，钩端的直线段长度不应小于直钩的弯曲直径不得小于弯起钢筋应弯成平滑的曲线，其曲率半径不宜小于钢筋直径的（光圆钢筋）或12倍（带肋钢筋）用光圆钢筋制成的箍筋，其末端应做不小于90°的弯钩；防撞遮板模具有抗震等特殊要求的结构应做135°或180°弯钩弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径，且不应小于箍筋直径的弯钩平直部分的长度：一般结构不宜小于箍筋直径的倍，有抗震要求的结构不应小于箍筋直径的钢筋绑扎：在钢筋绑扎胎具上进行遮板钢筋骨架扎。