

# 一体化振动变送器XZD-YB-I

产品名称	一体化振动变送器XZD-YB-I
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	XZD-YB:0-20mm/s 输出:4-20mA 安装方式:螺钉或磁铁
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

## 产品详情

### 技术参数:

2.1 频率响应：10 ~ 1000 Hz \* 或者5 ~ 1000 Hz（特殊说明）

2.2 自振频率：10Hz

2.3 测量范围：0-20mm/s可选

2.4 输出电流：4 ~ 20mA

2.5 输出阻抗：500

2.6 工作电压：DC12-24V ± 10%

2.7 接线方式：二线制

2.7大加速度：10g

2.8测量方向：通用（垂直或水平）

2.9使用环境：温度 -40 ~ 80 相对湿度 90%（高温型需特制）

2.10外形尺寸：33mm × 75mm

2.11安装螺纹：M10\*1.5螺钉 或其他规格 或是磁吸安装

2.12重量：约350g

3.13外壳材质：304不锈钢

### 3. 安装

3.1安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，将传感器固定在被测壳体上，然后将传器拧在上面拧紧即可。

3.2安装尺寸及规范：参看图一，若变送器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时，为降低变送器环境温度、需加防护措施，一般情况下可不加防护。

3.3接线说明：棕色导线接DC24V电源正端，蓝色导线接4-20mA输出，。连接导线要求有良好的绝缘性能，采用二芯屏蔽电缆。

### 4. 注意事项

4.1变送器应防止剧烈碰撞和敲打。

2运输过程和储存时应置于专用包装盒内。