

咸宁 户外橡胶地垫 健身房减震地板 静音环保

产品名称	咸宁 户外橡胶地垫 健身房减震地板 静音环保
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:达创 规格:50*50*2.5cm 颜色:红 黄 蓝 绿
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

什么是橡胶地垫

橡胶地垫是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的分子材料所制成的地垫。丁苯、苯、顺丁橡胶为合成橡胶，是石油的副产品。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。橡胶地垫是环保地垫，因为所有的材料都是无害的环保材料及分子环保材料。咸宁 户外橡胶地垫 健身房减震地板 静音环保

橡胶地垫面层为多种颜色胶料，密度且稳固;底层为黑色软胶料，令地垫吸收各种撞力，从而保护使用者。

橡胶地垫分类

1、橡胶地垫

橡胶地垫的规格一般是1300px见方和2600px见方的，厚度一般在1.6-63.5px之间，采用“热塑性橡胶”，耐温150度，低温-60度，不易变形，无性气味。常用颜色是绿色和暗线色。就同铺地板一样，使用者可直接一块一块铺在平整的硬质地面上。上面就可以放体育器材了。

2、塑胶跑道

塑胶跑道按形状整铺，厚度一般在1.8-48px之间，是采用“热塑性橡胶”，可耐温150度，低温-75度，不易变形，无性气味。颜色和图案主要通过任意形状分区、洒不同颜色的液体实现，因此比较丰富，当然也要一点。咸宁 户外橡胶地垫 健身房减震地板 静音环保

橡胶地垫施工注意事项

1、施工现场应尽量避免与其他项目同时进行。

2、待铺设的地面应符合一下要求：

A、坚实：待铺设地面应是精抹坚实水泥地面，不能是起沙、起土或松软地面。

B、平整：待铺的地面应平整光滑，没有的沟缝或凹坑凸台。

C、洁净：待铺的地面应洁净，不能有浮土、渣渍等杂物。

D、干燥：待铺的地面不能潮湿或有积水。咸宁 户外橡胶地垫 健身房减震地板 静音环保