

山东飞隆金属制品 凉山防撞钢护栏

产品名称	山东飞隆金属制品 凉山防撞钢护栏
公司名称	山东飞隆金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	15965236522 15965236522

产品详情

(1)防撞钢护栏模板一般采用外加工钢模板。钢模板的厚度、长度、横竖肋根据防撞钢护栏尺寸、长度和模板周转次数确定。为了保证模板不变形，通常在模板边缘和部分横竖肋位置用槽钢加强。

(2) 为了固定模板，在模板底部预留穿墙螺栓孔，孔的高度以桥面铺装施工后能盖住为宜。模板上采用槽钢作为加强竖肋，槽钢高出模板顶面100mm，在高出部分预留螺栓孔作为穿墙螺栓用。穿墙螺栓的直径和间距根据防撞钢护栏尺寸和模板情况计算确定。

(3) 在靠近防撞钢护栏的湿接头位置，施工时预埋一排短钢筋，作为支模板时的支撑。

(4) 模板与混凝土接触面必须打磨光洁呈亮色，用洁净的棉丝擦拭，直至擦完的棉丝基本没有锈迹和脏物为止，然后均匀涂刷脱模剂。

(5) 根据设计图纸和测量放线位置支设模板。模板底部的梁板面应先用水泥砂浆抹带找平。相邻的模板宜用螺栓连接，相对的模板用穿墙螺栓固定，模板搭接处夹海绵双面胶条密封。在防撞钢护栏内侧利用预留的短钢筋作支点，采用脚手管、方木、钢丝绳进行加固。

预埋钢筋紧挨模板或偏到边界线以外。主要原因一是预埋件定位不准确。二是浇筑混凝土时碰动移位。三是梁安装时位置偏差超标造成预埋件偏离正确位置。防治措施有：

- 一、预埋筋定位时要仔细，确保位置正确。
- 二、浇筑混凝土时避免直接碰动预埋件。
- 三、预制梁安装位置要控制在精度范围以内。

我公司势：

公司拥有自己的独立生产车间，无论是管材加工还是钢板件异型加工以及钢板表面处理都在本工厂内自行加工完成，减少中间环节，给客户提提供低廉的价格、合格的产品。

为了维护交通，林林总总的防撞钢护栏出现在市场上，供给了杰出的安全标准为城市建造，当人漂亮作用也增强了。为了使防撞钢护栏的运用寿命延伸，维护和保养作业必定要定时进行。

防撞钢护栏的它的防潮性和运用寿命有必定的联系。防撞钢护栏的资料都有采纳防潮的，一般的空气湿度对它没有许多的影响，能够放心运用。假如下雨之后，要擦干防撞钢护栏上的雨水，假如有大雾，也要把防撞钢护栏上的水珠擦洗洁净。

防撞钢护栏的防腐功能不是特别的墙，现在酸雨，防撞钢护栏，雨后现已要进行维护，一起碱性化学物品和酸性化学物品要防止触摸外表。防撞钢护栏要加强清洁除尘，维护防撞钢护栏的漂亮。假如污染特别严重的，能够运用中性洗涤剂或许酒精清洗。

这些防撞钢护栏长时间在露天环境下运用，风吹日晒的，必定会对它的运用寿命产生影响，所以咱们在出产这些防撞钢护栏的时分，就要注重去它外表的防腐功能要求，一起在运用的时分，要常常做好它的清洁保养作业，只要这样，才干延伸这些防撞钢护栏的运用寿命，为咱们路途的通行带来愈加安全的保证。

山东飞隆金属制品(多图)-凉山防撞钢护栏由山东飞隆金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东飞隆金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防撞设施具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!