

乌海 隔音橡胶地垫 可拼装橡胶地砖 生产加工

产品名称	乌海 隔音橡胶地垫 可拼装橡胶地砖 生产加工
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	42.00/平方米
规格参数	品牌:达创 规格:50*50*1.5cm 颜色:红 黄 蓝 绿
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

彩色橡胶地垫是一种新型的地面铺装材料，与传统水泥地面、木地板、大理石地板相比，弹性优势明显。彩色橡胶地垫是由橡胶地垫的生产设备，经过高温、高压生产而成的。橡胶地垫与地板、塑胶跑道、室外塑胶篮球场等塑胶场地具有诸多共性，但是橡胶地垫同时还有其自身独特的特点。橡胶地垫的材质密度非常高，而且坚固耐用，不仅可以用于室内，而且还可以用于室外，与其他材料相比，具有独特的优越性。乌海 隔音橡胶地垫 可拼装橡胶地砖 生产加工

特点：

- 1、的渗水性，能迅速吸收并排泄水份，快速保持地面干燥。
- 2、具吸音、隔音功能、防声、防震。
- 3、绝缘性能好，具有抗静电功能。
- 4、柔弹性能好、防滑、、耐气候。
- 5、防护性能较好、跌倒时可将伤害减少程度。
- 6、性，符合环保、卫生要求。
- 7、清洁方便，可用水冲洗及洁具清扫。
- 8、铺设容易、快速。
- 9、可以旧、反复使用。。乌海 隔音橡胶地垫 可拼装橡胶地砖 生产加工

用途：

1. 中小学、幼儿园、市民健身道径、敬老院活动场地。
2. 健身房及其他需要保证体育运动的场所。
3. 护理室、病房、残疾人活动室。

规格：50cm × 50cm × 1.5cm

50cm × 50cm × 2.0cm

50cm × 50cm × 2.5cm

50cm × 50cm × 4.0cm

50cm × 50cm × 5.0cm

乌海 隔音橡胶地垫 可拼装橡胶地砖 生产加工

彩色橡胶地垫的安装方法

- 1、地板铺设前应适合环境温度(与基层地面温度一致)。在铺设和胶粘剂自然干燥过程中应避免温度大幅度变化。
- 2、在待铺设的基层地面和地板背面均匀涂胶，待胶将干时，逐块对齐，并用橡胶锤敲实。如有胶粘剂污染地板表面应马上去除。
- 3、如已铺设地板边角未对齐，空心隆起，边棱翘起，需要修正或重铺，必须在粘粘剂干透之前进行。
- 4、铺设工作完成后，由于胶粘剂尚未在自然干燥过程中，因此潮湿的清洁工作须在粘粘剂干透以后(大约48小时)才能着手进行。。