

# 白色TPV90度 埃克森

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 产品名称 | 白色TPV90度 埃克森                                        |
| 公司名称 | 东莞市华韵塑胶原料有限公司                                       |
| 价格   | .00/个                                               |
| 规格参数 | 品牌:白色TPV90度 埃克森<br>型号:注塑挤出密封条密封件<br>产地:汽车零配件，现货低价出售 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214                                  |
| 联系电话 | 0769-87600377 13556776933                           |

## 产品详情

白色TPV90度 埃克森，注塑挤出密封条密封件汽车零配件，现货低价出售

TPV 201-87性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型，TPV 203-40性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型，TPV 203-50性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型TPV 211-45性能：注塑。TPV 211-55性能：注塑。高流动，TPV 211-64性能：注塑，吹塑。高流动TPV 211-73性能：注塑，吹塑。高流动，TPV 211-80性能：注塑，吹塑。高流动TPV 211-87性能：注塑，吹塑。高流动，TPV 221-55性能：注射，挤出。TPV 221-64W175性能：挤出，共挤。TPV 221-73性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型TPV 221-80性能：注塑，吹塑。高流动TPV 221-87性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型TPV 221-87W211性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型TPV 223-50性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型，TPV 241-55性能：注塑，挤出。它是专为在管道应用要求饮用水接触，TPV 241-64性能：注塑，挤出，吹塑。TPV 241-73性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。TPV 241-73W236性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。TPV 241-80性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。TPV 241-80W236性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。TPV 241-87性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。TPV 243-40性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。TPV 243-50性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。TPV 251-70W232性能：注塑，挤出，吹塑。TPV 251-70W256性能：注塑，挤出，吹塑TPV 251-80W232性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型。TPV 251-85W232性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型TPV 251-92W232性能：注塑，挤出，吹塑或真空成型TPV 253-50W232性能：注塑，挤出，吹塑.阻燃。TPV 271-55性能：注射，挤出.可用于在美国（FDA）食品接触应用TPV 271-64性能：注射，挤出，吹塑。TPV 271-73性能：注射，挤出，吹塑或真空成型TPV 271-80性能：注射，挤出，吹塑或真空成型TPV 271-87性能：注射，挤出，吹塑或真空成型TPV 273-40性能：注射，挤出，吹塑或真空成型TPV 273-50性能：注射，挤出，吹塑或真空成型TPV 281-45MED性能：注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计TPV 281-55MED性能：注塑，挤出.专为医疗保健的应用设计

TPV是Thermoplastic Vulcanizate的简称，中文名称为热塑性三元乙丙动态硫化弹性体或热塑性三元乙丙动态硫化橡胶。名字看起来很长，但是解释起来还是比较简单的，这是一种高度硫化的三元乙丙橡胶EPDM微粒分散在连续聚丙烯PP相中组成的高分子弹性体材料。其实前面我们对TPV已经大概的了解过了，TPV常温下的物理性能和功能类似于热固性橡胶，但是在高温的状态下的表现则是为热塑性塑料的特性，可以快速经济和方便地加工成型。前面对TPV材料已经有大概的了解过，知道这种材料在许多行业中都有应用到，在建筑建材中的应用更是尤为普遍。在建筑建材的吹塑加工方面，TPV机械操作条件要求与注塑和挤塑所规定的相同，但是，它的模具设计、型坯尺寸、加工周期时间以及壁厚均匀等吹塑加工因素都与之间的几何形状有很大的关系。而由于在吹塑加工作业的过程中，熔体加热过度会使得牵伸比下降，所以还需要避免过热。