

# 铠装型电话电缆 HYAT53-10\*2\*0.5MM

产品名称	铠装型电话电缆 HYAT53-10*2*0.5MM
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

# 铠装型电话电缆H10 HYAT53-10\*2\*0.5MM详细解读

铠装通信电缆HYAT23-1000\*2\*0.4详细解读wkr4

产品名称: HYA通信电缆-通讯电缆-电话电缆-音频电缆

生产标准: YD/T322-1996

铠装型电话电缆H10 HYAT53-10\*2\*0.5MM结构特点: HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘, 铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体, 形成密封护层), 具有电气性能优越, 施工方便的特点;

产品用途: HYA型市话电缆可用于城镇, 近郊及厂矿的通信线路中。主要用于管道敷设, 在架空安装时需要用吊线支承。

HYA通信电缆-通讯电缆-电话电缆-音频电缆物理参数:

- 1.线芯材质: 纯铜
- 2.标称对数: 5-2400对
- 3.导体直径: 铜线直径为0.32、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm;
- 4.绝缘材料: 高密度聚乙烯;

5.绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，采用规定的10种标准色谱以便识别，并保证电缆的电气性能；

6.绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以较大限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对；

7.缆芯结构：绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯，各单位采用不同的扎纱，以便施工、维护识别。以25对为基本单位,25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成，50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带 100对及以上电缆加有1%的备用线对，但\*多不超过10对；

8.缆芯包带：缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带；

9.电缆屏蔽：用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外，两边搭接粘合；

10.电缆护套：黑色密度小、中密度或高密度聚乙烯；

11.识别标记：电缆外表面打印识别标记。标记内容：电缆型号、长度、公司名称及制造年份。标记间隔不大于1m；

12.其他结构：根据使用场合、用户要求，可提供各种形式的电缆，以满足各种敷设环境条件要求。

HYA通信电缆-通讯电缆-电话电缆-音频电缆电气性能: