

# LEAC城市管廊水泥防水涂料 中核城市管廊防水施工

产品名称	LEAC城市管廊水泥防水涂料 中核城市管廊防水施工
公司名称	西安中核北研科技有限公司
价格	1200000.00/项
规格参数	中核北研:LEAC丙烯酸聚合物
公司地址	陕西省西安市高新区高新六路26号密斯楼五层506室
联系电话	13488071270

## 产品详情

### LEAC城市管廊水泥防水涂料 中核城市管廊防水施工

LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料是一种双组分、丙烯酸类高分子聚合物改性的水泥基防水涂料。液料是选用美国进口的丙烯酸高聚物添加其他助剂综合而成；粉料采用国内水泥与添加剂混合后，发生了化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和灰浆有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的结合，阻止了水的渗透。

#### 特征优点：

1. 富有柔韧性，能适应建筑结构一定程度的震动以及移位。2. 粘结力强，并能对疏松的基面、异形部位以及预浇接缝进行封闭。3. 能在潮湿的基面上施工。4. 可直接在防水膜上进行水泥抹灰、粘贴石材、瓷砖等。5. 具有的防水功能。6. 环保产品，可用于饮水池。适应范围：

1. 室内外结构，预制件结构，砖墙等防水。

2. 地下停车场、隧道、防撞墙、排水与供水管道、楼层天台墙壁地板、游泳池、饮用水池等防水。3. 可能会出现轻微震动、移位、裂缝的建筑结构，管口周边、后浇带接口、接缝或伸缩缝等处防水。

基面处理：1. 基面须稳固、洁净、平整、无灰尘、无油污、无脱落、无空鼓、无松动。2. 明显的孔隙、砂眼须先用水泥砂浆堵塞并抹平、尖锐的边缘应除掉。3. 施工前，基面须用水充分湿润(但不能积水)。

。

使用方法：

1. 将粉料倒入添加剂中，充分搅拌3—5分钟直至无粉团状物体的浆料，约1小时内用完。
2. 基面用清水湿润，将搅拌后的浆料均匀交叉涂刷，注意避免漏刷，一般要求至少涂刷2层(厚度1.2mm以上)。
3. 做完一层后，必须等待其略为干固，再做层。参考用量：

包装：20公斤/桶。

检测项目	技术指标				检测结果		
	LEAC-21	LEAC-21	LEAC-22				
	A型	B型	HF型				
不透水性	0.3MPa, 30min, 不透水				0.6MPa, 180min,		
拉伸强度, MPa	1.2		1.8		2.1		2
断裂延伸率, %	200		80		291		1
老化后拉伸强度保持率, %	80				108		
	80				104		
	70				106		
老化后断裂伸长率, %	150				176		
	150				192		
	140				182		
粘接强度	0.5		0.7		0.9		1

, MPa									
低温柔度 , 10mm棒	-100C  无裂纹	-200C	-50C	-400C					