

康明斯280KW/310kw发电机组NTA855-G4-50Hz

产品名称	康明斯280KW/310kw发电机组NTA855-G4-50Hz
公司名称	揭阳市宝通物资回收有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 输出功率:312 (KW)
公司地址	揭阳市榕城区仙桥仙马路美西地段098号
联系电话	0663-8875249 13822989898

产品详情

品牌	Cummins/康明斯	型号	310kw发电机组NTA855-G4-50Hz
输出功率	312 (KW)	额定电流	530 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	230/400 (V)	产品认证	国际认证

重庆康明斯312kw柴油发电机组

柴油机型号：nta855-g4

常用/备用功率：285/312kw

简介

柴油机

康明斯nta855-g4系列柴油发动机，中美合资重庆康明斯公司生产。额定转速1500rpm，四冲程、直列六、风扇水箱闭式冷却，符合iso3046标准。

高可靠性，低排放，启动性能好

24v直流电启动马达

柴油机驱动充电发电机

pt燃油泵，efc电子调速

废气涡轮增压，中冷

燃油滤清器

机油滤清器

空气滤清器

sae标准飞轮壳

交流发电机

世界一流品牌无刷同步交流发电机。符

可选的永磁发电机系统，在各种情况下提供恒定励磁；

标准的2/3节距绕组，有效抑制过多的中线电流；

绝缘等级：h，防护等级：ip23

稳态电压调整率： $\pm 1.0\%$

电话干扰：thf < 2%，tif < 50

控制盘

采用英国深海deep sea7320自启动控制模块,带rs232/rs485通讯接口及通讯协议；柴油机及发电机组的各项参数通过控制面板上的大屏幕液晶屏显示。

发动机机油压力

发动机冷却水温度

发动机机油温度

发动机运行时间

电池电压

发电机组三相线/相电压

发电机组三相电流

发电机组频率

随机附件及其选用

附带消声器、波纹管、减震器

可选用独立油箱、市电浮充电器

可定制防雨型、静音型、拖车型及车载型机组

312kw发电机组nta855-g4-50hz数据312kw发电机组nta855-g4-50hz用途:陆用频率:50hz

产品名称:312kw发电机组-50hz柴油机型号:nta855-g4机组常用功率(kw/kva):284/355机组备用功率(kw/kva):312/390额定电流a:530机组尺寸(长x宽x高)mm:3200*990*1600机组重量kg:3178

发动机厂家:cummins柴油机型号:nta855-g4排量l:14持续/备用功率(kw):317/351进气方式:turbo/aftercooled缸数l:6排列:in line转速rpm:1500缸径×冲程mm*mm:140×152柴油机压缩比:15柴油机调速:efc燃油消耗率g/kw.h:201燃油消耗(l/h):76机油容量litre:36.7最高机油温度():121冷却液容量litre:63

最大进气阻力(kpa):6.2最大排气背压(kpa):10排烟温度摄氏度:485节温器调温范围():82-93

发电机型号:n.a.选用型号2:hci444fs

输入电压v:400/230静态电压调整范围:±1%绝缘等级:h保护等级:ip23冷却通风容量(1/s):486额定容量(v):24