

# 康明斯280KW/300KW , NTA855-G2A-50Hz发电机组

产品名称	康明斯280KW/300KW , NTA855-G2A-50Hz发电机组
公司名称	揭阳市宝通物资回收有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 型号:KTA855-G2A 输出功率:270/300KW ( KW )
公司地址	揭阳市榕城区仙桥仙马路美西地段098号
联系电话	0663-8875249 13822989898

## 产品详情

品牌	Cummins/康明斯	型号	KTA855-G2A
输出功率	270/300KW ( KW )	额定电流	522 ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	230/400 ( V )	产品认证	国际认证

### 重庆康明斯270/300kw柴油发电机组

柴油机型号 : kta855-g2a

常用/备用功率 : 275/300kw

#### 简介

#### 柴油机

康明斯kta38系列柴油发动机，中美合资重庆康明斯公司生产。额定转速1500rpm，四冲程、直列六缸、风扇水箱闭式冷却，符合iso3046标准。

高可靠性，低排放，启动性能好

24v直流电启动马达

柴油机驱动充电发电机

pt燃油泵，efc电子调速

废气涡轮增压，中冷

燃油滤清器

机油滤清器

空气滤清器

sae标准飞轮壳

交流发电机

世界一流品牌无刷同步交流发电机。符

可选的永磁发电机系统，在各种情况下提供恒定励磁；

标准的2/3节距绕组，有效抑制过多的中线电流；

绝缘等级：h，防护等级：ip23

稳态电压调整率： $\pm 1.0\%$

电话干扰：thf < 2%，tif < 50

控制盘

采用英国深海deep sea7320自启动控制模块,带rs232/rs485通讯接口及通讯协议；柴油机及发电机组的各项参数通过控制面板上的大屏幕液晶屏显示。

发动机机油压力

发动机冷却水温度

发动机机油温度

发动机运行时间

电池电压

发电机组三相线/相电压

发电机组三相电流

发电机组频率

随机附件及其选用

附带消声器、波纹管、减震器

可选用独立油箱、市电浮充电器

可定制防雨型、静音型、拖车型及车载型机组

### 康明斯nta855-g2a-50hz发电机组

341kva发电机组nta855-g2a-50hz用途:陆用频率:50hz

产品名称:341kva发电机组-50hz柴油机型号:nta855-g2a机组常用功率(kw/kva):270/341机组备用功率(kw/kva):300/375额定电流a:522机组尺寸(长x宽x高)mm:3200\*1000\*1650机组重量kg:3300发动机厂家:重庆康明斯发动机有限公司cummins柴油机型号:nta855-g2a排量l:14持续/备用功率(kw):313/343进气方式:turbo/aftercooled缸数l:6排列:inline转速rpm:1500缸径x冲程mm\*mm:140x152柴油机压缩比:15柴油机调速:efc燃油消耗率g/kw.h:201燃油消耗(l/h):71机油容量litre:36.7最高机油温度( ):121冷却液容量litre:63最大进气阻力(kpa):6.2最大排气背压(kpa):10排烟温度摄氏度:432节温器调温范围( ):82-93