

# 康明斯250KW/275KW柴油发电机组，MTAA11-G3-50Hz发电机组数据

产品名称	康明斯250KW/275KW柴油发电机组，MTAA11-G3-50Hz发电机组数据
公司名称	揭阳市宝通物资回收有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 型号:MTAA11-G3 输出功率:250/275 ( KW )
公司地址	揭阳市榕城区仙桥仙马路美西地段098号
联系电话	0663-8875249 13822989898

## 产品详情

品牌	Cummins/康明斯	型号	MTAA11-G3
输出功率	250/275 ( KW )	额定电流	451 ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	230/400 ( V )	产品认证	国际认证

### 重庆康明斯275kw柴油发电机组

柴油机型号：mtaa11-g3

常用/备用功率：250/275kw

#### 简介

#### 柴油机

康明斯mtaa11-g3系列柴油发动机，中美合资重庆康明斯公司生产。额定转速1500rpm，四冲程、直列六缸排列、风扇水箱闭式冷却，符合iso3046标准。

高可靠性，低排放，启动性能好

24v直流电启动马达

柴油机驱动充电发电机

pt燃油泵，efc电子调速

废气涡轮增压，中冷

燃油滤清器

机油滤清器

空气滤清器

sae标准飞轮壳

交流发电机

世界一流品牌无刷同步交流发电机。符

可选的永磁发电机系统，在各种情况下提供恒定励磁；

标准的2/3节距绕组，有效抑制过多的中线电流；

绝缘等级：h，防护等级：ip23

稳态电压调整率： $\pm 1.0\%$

电话干扰：thf < 2%，tif < 50

控制盘

采用英国深海deep sea7320自启动控制模块,带rs232/rs485通讯接口及通讯协议；柴油机及发电机组的各项参数通过控制面板上的大屏幕液晶屏显示。

发动机机油压力

发动机冷却水温度

发动机机油温度

发动机运行时间

电池电压

发电机组三相线/相电压

发电机组三相电流

发电机组频率

随机附件及其选用

附带消声器、波纹管、减震器

可选用独立油箱、市电浮充电器

可定制防雨型、静音型、拖车型及车载型机组

mtaa11-g3-50hz发电机组数据

275kw发电机组mtaa11-g3-50hz用途:陆用频率:50hz

产品名称:275kw发电机组-50hz柴油机型号:mtaa11-g3机组常用功率(kw/kva):250/313机组备用功率(kw/kva):275/344额定电流a:451机组尺寸(长x宽x高)mm:2950\*1100\*1750机组重量kg:3100

发动机厂家: cummins柴油机型号: mtaa11-g3排量l: 11持续/备用功率(kw): 282/310进气方式: turbo/aft ercooled缸数lt: 6排列: in line转速rpm: 1500缸径×冲程mm\*mm: 125×147柴油机压缩比: 15柴油机调速: efc燃油消耗率g/kw.h: 201燃油消耗(l/h): 60机油容量litre: 36.7最高机油温度( ): 121冷却液容量litre: 63

最大进气阻力(kpa): 6.2最大排气背压(kpa): 10

节温器调温范围( ): 82-93厂家: 发电机型号: n.a.选用型号2: hci444es

输入电压v: 400/230静态电压调整范围: ±1%绝缘等级: h保护等级: ip23

额定容量 (v) : 24