

# 聚硫密封膏按长率模量分类说明 定制密封胶客户根据使用量订购

产品名称	聚硫密封膏按长率模量分类说明 定制密封胶客户根据使用量订购
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 聚硫密封膏按长率模量分类说明 定制密封胶客户根据使用量订购

#### 产品说明：

双组聚硫密封胶也叫做AB胶，为双组份室温固化型密封剂，其中A组为白色膏体聚硫胶，B组为黑色膏体固化剂，每组A+B为5公斤包装，重量比为10：1，也就是说每组中A组重量为4.54公斤，B组重量为0.46公斤。

聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类：

A类：指高模量低伸长率的聚硫密封膏。

B类：指高伸长率低模量的聚硫密封膏。

#### 施工注意事项：

- 1.涂双组分聚硫密封膏时,用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，
- 2.然后再将双组分聚硫密封膏嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组分聚硫密封膏装入施工胶再打入施工部位内。
- 3.操作时应尽量防止夹带气泡进入密封胶中。对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。

4.应防止气泡混入,切记涂胶时,应该压实,填平密封处,防止气泡混入。

5.搅拌好的双组分聚硫密封膏须在2个小时内使用完,因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。(表干时间 24小时,7天后方可灌水试验,28天性能全部达到。)

产品规格：

每纸箱包装为5组，25公斤/箱。客户可根据使用量来酌量订购！