

# 高稳定性、高可靠性 投入式液位变送器生产厂家

产品名称	高稳定性、高可靠性 投入式液位变送器生产厂家
公司名称	重庆弘兴仪表有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:弘兴仪表
公司地址	重庆市北碚区龙凤三村科普产业园
联系电话	023-68868948 18084043949

## 产品详情

### 概述

hx系列液位变送器分为hx800k和hx800t两种型号.hx800k选用美国novasensor公司高精度、高稳定性扩散硅压力传感器组件。hx800t选用e+h公司的干式陶瓷电容传感器,两种液位变送器经过高质量的传感器、精湛的封闭技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和更佳性能。两种型号液位变送器都分电缆型、铠装型两种介质测量类型.铠装型产品可以抵御多种腐蚀性液体的侵蚀，hx系列液位变送器有模拟型和智能型能够更大限度地满足客户的需要。

### 特点技术指标

一体式、分体式 测量介质：水及一般非腐蚀性液体(电缆型)

电缆型、铠装型 与316l不锈钢兼容的各种液体(铠装型)

防雷击、防射频干扰 量程范围：0~0.3m，0~350m(参见选型表)

反向极性保护及限流保护过载压力：量程的2倍

本质安全防爆输出信号：4~20mVdc(二线制)

量程外部连续可调工作电压：24Vdc10%(二线制)

高精度、高稳定性、高可靠性温度范围：-20~+85

负载电阻结构特性

(4~20mA)： $r=(u-14)/0.02$ 其中：隔离材料：316l不锈钢膜片、钽膜片、u为电源电压，陶瓷膜片

r0为电缆内阻 探头材料：1cr18ni9ti

(0 ~ 10ma) : r 1k 引出线： 9外径双层耐磨防水气电缆(电缆型)

(0 ~ 5v) : r 300 6外径不锈钢铠装管(铠装型)

接线盒：低铜铝合金

指示表：线性指示、31/2lcd数字显示器

本产品的加工定制是否，品牌是弘兴仪表，型号是HX800，类型是投入式液位变送器，测量范围是0-350 mm，测量精度是0.25%，材质是304，电源是24，输出信号是4-20（mA），测量介质是液体